

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-12-katny-krotki-1-2-14-bez-zaw-ns-bz-12-12-14-schmith-p-32299.html>



Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1 2" 14 bez zaw NS-BZ-12-12-14 SCHMITH

Cena brutto	4,43 zł
Cena netto	3,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-12-14
Kod producenta	NS-BZ-12-12-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1/2" 14 mm SCHMITH NS-BZ-12-12-14

Nasadka 12-kątna ze stali chromowo-wanadowej CrV do grzechotek 1/2". Krótka konstrukcja zapewnia dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni roboczej. Zgodność z normą DIN 3124.

Złącze 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 14 mm
Typ profilu 12-kątny
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Profil 12-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Konstrukcja dwunastokątna umożliwia pracę z kątem obrotu zaledwie 30°, co jest przydatne w ciasnych przestrzeniach. Zaokrąglone ściany wewnętrzne przenoszą nacisk na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie, minimalizując ryzyko uszkodzenia łba.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia twardość w zakresie 40-45 HRC oraz odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości

mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na trwałość narzędzia w warunkach warsztatowych.

Krótką długość korpusu

Skrócona konstrukcja zwiększa zwrotność i ułatwia pracę w miejscach, gdzie standardowa nasadka nie zmieści się między przeszkodami. Stosowana w montażu podwozia, silnika czy instalacji hydraulicznych.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą DIN 3124 gwarantuje precyzję wymiarową złącza 1/2" oraz wytrzymałość mechaniczną. Nasadka współpracuje ze standardowymi grzechotkami, przedłużkami i przegubami.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12-12-14
Producent	SCHMITH
Rozmiar złącza	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	14 mm
Typ profilu	12-kątny (dwunastokątny)
Długość	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004735573

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub 14 mm w podwoziu pojazdów
- Prace przy silnikach spalinowych i skrzyniach biegów
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Konserwacja maszyn przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace w ograniczonej przestrzeni roboczej

Kompatybilność z systemem 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w złącze kwadratowe 1/2" (12,7 mm): grzechotkami, korbami, przedłużkami, przegubami kardana oraz kluczami dynamometrycznymi. Przed zakupem warto sprawdzić rozmiar śrub w

obsługiwanym sprzęcie – 14 mm to typowy rozmiar w motoryzacji europejskiej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest całkowicie osadzona na grzechotce – luz w połączeniu może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu blokującego. Po pracy w kontakcie z olejem, smarem lub wodą zaleca się wytarcie nasadki suchą szmatką i ewentualne nałożenie cienkiej warstwy oleju ochronnego.

Nie stosować nasadek jako młotków ani przedłużaczy dźwigni – przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może spowodować pęknięcie materiału. W przypadku widocznych śladów zużycia (szczególnie w profilu wewnętrznym) nasadkę należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia łbów śrub.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w długościach 125-250 mm, przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem oraz kompletny zestaw nasadek 1/2" w zakresie 10-32 mm.

...