

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-12-katny-krotki-1-2-22-bez-zaw-ns-bz-12-12-22-schmith-p-32306.html>



Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1 2" 22 bez zaw NS-BZ-12-12-22 SCHMITH

Cena brutto	6,04 zł
Cena netto	4,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-12-22
Kod producenta	NS-BZ-12-12-22
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 12-kątny krótki 1/2" 22 mm SCHMITH NS-BZ-12-12-22

Profesjonalna nasadka dwunastokątna ze stali chromowo-wanadowej CrV do grzechotek i kluczy udarowych. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp w ograniczonych przestrzeniach, a profil 12-kątny umożliwia pracę przy mniejszym kącie obrotu.

Napęd 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 22 mm
Profil 12-kątny
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Profil 12-kątny

Dwunastokątny profil wewnętrzny wymaga mniejszego kąta obrotu (30° zamiast 60° w przypadku 6-kąta), co umożliwia pracę w miejscach z ograniczonym dostępem. Zaokrąglone ścianki wewnętrzne minimalizują kontakt z narożami śruby, redukując ryzyko ich uszkodzenia.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia połączenie twardości z odpornością na uderzenia. Materiał zachowuje parametry mechaniczne przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na długą żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

Krótką konstrukcją

Skrócona długość nasadki pozwala na pracę w zagłębieniach i ciasnych przestrzeniach, gdzie standardowe nasadki nie mają dostępu. Kompaktowa forma zwiększa sztywność połączenia i stabilność podczas dokręcania.

Norma DIN 3124

Zgodność z normą DIN 3124 określa precyzyjne tolerancje wymiarowe i parametry wytrzymałościowe. Gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami o napędzie 1/2" zgodnym ze standardem.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12-12-22
Producent	SCHMITH
Rozmiar napędu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	22 mm
Profil wewnętrzny	12-kątny (dwunastokątny)
Typ nasadki	Krótką
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004735641

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M14 w naprawach mechanicznych
- Praca przy elementach zawieszenia i układu hamulcowego
- Obsługa połączeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Konserwacja sprzętu budowlanego i rolniczego
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dostępu w ciasnych przestrzeniach
- Serwis samochodowy przy pracach wymagających kompaktowego narzędzia

Kompatybilność napędu 1/2"

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami o gnieździe napędowym 1/2": grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi. Przed

użyciem z kluczem udarowym należy sprawdzić, czy nasadka posiada odpowiedni pierścień zabezpieczający.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan gniazda napędowego i profilu wewnętrznego. Zużyte lub uszkodzone ścianki mogą prowadzić do ześlizgiwania się z łba śruby. Nasadkę należy osadzić na grzechotce lub kluczu do momentu słyszalnego kliknięcia zabezpieczenia kulkowego.

Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z solą drogową zaleca się wytarcie nasadki i lekkie nasmarowanie. Przechowywanie w organizerze lub na szynie magnetycznej zapobiega utracie i ułatwia identyfikację rozmiaru. Regularne czyszczenie gniazda napędowego przedłuży żywotność mechanizmu zatrzaskowego w grzechotce.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem (72 lub 90 zębów), przedłużki 1/2" w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardanowy 1/2" oraz inne nasadki z serii NS-BZ w rozmiarach 17-32 mm do obsługi różnych średnic śrub.

...