

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-10-mm-bez-zaw-ns-bz-12-10-schmith-p-32313.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 10 mm bez zaw NS-BZ-12-10 SCHMITH

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-10
Kod producenta	NS-BZ-12-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 10 mm NS-BZ-12-10 SCHMITH

Sześciokątna nasadka klucza o rozmiarze 10 mm z kwadratowym gniazdem mocującym 1/2". Narzędzie przeznaczone do prac montażowych i serwisowych z wykorzystaniem pokręteł, grzechotek lub kluczy dynamometrycznych.

Rozmiar nasadki 10 mm
Mocowanie 1/2"
Materiał CrV
Model NS-BZ-12-10

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten zapewnia długotrwałą wytrzymałość mechaniczną przy pracy z wysokimi momentami obrotowymi, ograniczając ryzyko odkształceń nasadki.

Profil sześciokątny z zaokrągleniem

Wewnętrzne ścianki nasadki posiadają zaokrąglony profil, który przenosi siłę dokręcania na płaszczyzny śruby lub nakrętki, a nie na krawędzie. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, szczególnie przy intensywnej pracy.

Mocowanie 1/2"

Kwadratowe gniazdo o wymiarze 1/2 cala (12,7 mm) stanowi standard w narzędziach warsztatowych. Umożliwia współpracę z szeroką gamą pokręteł, grzechotek i kluczy dynamometrycznych różnych producentów.

Rozmiar nasadki 10 mm

Nasadka przeznaczona do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym o kluczu 10 mm. Wymiar ten jest powszechnie stosowany w mechanice samochodowej, montażu instalacji oraz drobnych pracach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Typ klucza	Nasadowy, sześciokątny
Rozmiar nasadki	10 mm
Rozmiar trzpienia (mocowanie)	1/2"
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Kod produktu	NS-BZ-12-10
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Prace serwisowe w mechanice pojazdowej (demontaż i montaż elementów zawieszenia, układu hamulcowego)
- Montaż i konserwacja maszyn przemysłowych
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania połączeń śrubowych
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace instalacyjne w branży hydraulicznej i elektrycznej
- Obsługa techniczna urządzeń wymagających okresowej regulacji momentu dokręcenia

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/2". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane pokrętło, grzechotka lub klucz dynamometryczny posiadają właśnie ten rozmiar mocowania. W przypadku wątpliwości warto zmierzyć szerokość kwadratowego trzpienia – powinien wynosić 12,7 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z kluczem nasadowym należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie nasadki na łbie śruby lub nakrętki. Niepełne założenie może prowadzić do uszkodzenia zarówno elementu złącznego, jak i samej nasadki. Po zakończeniu pracy warto oczyścić narzędzie z zabrudzeń i przechowywać w suchym miejscu, co zapobiega korozji.

W przypadku stosowania klucza dynamometrycznego z tą nasadką, należy pamiętać, że moment dokręcenia powinien być dostosowany do specyfikacji producenta łączonych elementów. Przekroczenie zalecanego momentu może prowadzić do uszkodzenia gwintu lub odkształcenia materiału.

Produkty powiązane

Do pracy z tym kluczem nasadowym mogą być potrzebne: grzechotka 1/2", przedłużki nasadowe 1/2", przegub kardana 1/2" oraz klucz dynamometryczny z mocowaniem 1/2". Warto rozważyć kompletowanie zestawu nasadek w różnych rozmiarach dla zwiększenia uniwersalności wyposażenia warsztatowego.

...