

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-13-mm-bez-zaw-ns-bz-12-13-schmith-p-32316.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 13 mm bez zaw NS-BZ-12-13 SCHMITH

Cena brutto	23,59 zł
Cena netto	19,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-13
Kod producenta	NS-BZ-12-13
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 13 mm SCHMITH NS-BZ-12-13


Sześciokątna nasadka montażowa przeznaczona do pracy z nakrętkami i śrubami rozmiaru 13 mm. Narzędzie współpracuje z grzechotkami i kluczami wyposażonymi w kwadratowy trzpień napędowy 1/2 cala.

Rozmiar nasadki	13 mm
Napęd (trzpień)	1/2"
Typ profilu	6-kątny
Materiał	Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Konstrukcja wewnętrzna przenosi moment obrotowy na płaszczyzny elementu złącznego, a nie na jego krawędzie. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko uszkodzenia łba śruby lub nakrętki, szczególnie przy pracy z elementami zużytymi lub wykonanymi z materiałów o niższej twardości.



Napęd kwadratowy 1/2 cala

Trzpień o rozmiarze 1/2" (12,7 mm) to standard w narzędziach profesjonalnych i średnio-ciężkich. Zapewnia stabilne połączenie z grzechotką i umożliwia przenoszenie wyższych momentów obrotowych w porównaniu do mniejszych napędów (1/4" lub 3/8").

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na odkształcenia i ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne podczas wielokrotnego obciążania, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia w warunkach intensywnej eksploatacji.

Rozmiar 13 mm

Nasadka 13 mm znajduje zastosowanie przy śrubach i nakrętkach M8, często spotykanych w instalacjach hydraulicznych, elementach mocujących karoserii pojazdów oraz przy montażu mebli i konstrukcji stalowych. Warto sprawdzić rozmiar klucza płaskiego odpowiadającego danemu połączeniu gwintowanemu.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12-13
Producent	SCHMITH
Rozmiar nasadki	13 mm
Typ profilu wewnętrznego	6-kątny (hex)
Rozmiar trzpienia napędowego	1/2" (12,7 mm)
Materiał wykonania	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Typ nasadki	Standardowa (bez zawlecзки)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach osobowych i dostawczych
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i wydechowych
- Obsługa połączeń gwintowanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych w budownictwie
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne (złączki, zawory)
- Naprawa i konserwacja sprzętu rolniczego i budowlanego
- Prace warsztatowe i montażowe w zakładach produkcyjnych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/2": grzechotki, klucze dynamometryczne,

przedłużki, przeguby kardana oraz klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne. Przed użyciem należy upewnić się, że element mocujący ma rozmiar klucza 13 mm (dotyczy najczęściej gwintów M8).

Produkty powiązane

Do pracy z nasadką 13 mm warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach (75 mm, 125 mm, 250 mm), przegub kardana 1/2" oraz kompletne zestawy nasadek w rozmiarach od 10 mm do 32 mm z tym samym napędem.