

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-14-mm-bez-zaw-ns-bz-12-14-schmith-p-32317.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 14 mm bez zaw NS-BZ-12-14 SCHMITH

Cena brutto	4,15 zł
Cena netto	3,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-14
Kod producenta	NS-BZ-12-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 14 mm SCHMITH NS-BZ-12-14

Nasadka sześciokątna 14 mm z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Narzędzie zgodne z normą DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i korbami o chwycie kwadratowym 1/2 cala.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 14 mm
Profil 6-kątny
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na zużycie mechaniczne. Chromowanie zwiększa odporność na korozję, a dodatek wanadu poprawia wytrzymałość na obciążenia udarowe występujące przy pracy z kluczami udarowymi.

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzna geometria nasadki minimalizuje kontakt z narożami śruby lub nakrętki, rozkładając siły na większą powierzchnię. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi łącznika, szczególnie przy elementach wykonanych z miękkiej stali lub

korodujących.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i parametry wytrzymałościowe nasadek z chwytem kwadratowym. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami tego standardu oraz spełnienie minimalnych wymagań jakościowych.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia po polerowaniu ułatwia czyszczenie narzędzia z zanieczyszczeń olejowych i pyłowych. Gładka powierzchnia zmniejsza tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z chwytu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-14
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	14 mm
Profil wewnętrzny	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Kod EAN	5902004735757

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek M14 w połączeniu z grzechotką 1/2"
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach podwozia i układu hamulcowego
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace konserwacyjne przy urządzeniach mechanicznych
- Użycie z kluczem dynamometrycznym do kontrolowanego dokręcania
- Praca z kluczem udarowym pneumatycznym lub elektrycznym

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2": grzechotki, korby, przedłużki, przeguby kardana, klucze dynamometryczne oraz klucze udarowe. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar łącznika (śruby lub nakrętki) wynosi 14 mm – standardowo odpowiada to gwintowi metrycznemu M14.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zabrudzeń i osuszyć. Chwyt kwadratowy warto okresowo smarować cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji i zapewnić płynne osadzanie w gnieździe grzechotki. Unikać przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz kompletny zestaw nasadek 1/2" w zakresie od 10 do 32 mm.

...