

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-16-mm-bez-zaw-ns-bz-12-16-schmith-p-32319.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 16 mm bez zaw NS-BZ-12-16 SCHMITH

Cena brutto	4,40 zł
Cena netto	3,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-16
Kod producenta	NS-BZ-12-16
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 16 mm SCHMITH NS-BZ-12-16

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 16 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Chromowanie poprawia odporność na korozję, wanad zwiększa wytrzymałość mechaniczną i elastyczność. Materiał ten zapewnia długą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

System zaokrąglonych ścianek

Wewnętrzna geometria nasadki z zaokrąglonymi krawędziami redukuje nacisk na narożniki śruby lub nakrętki. Dzięki temu

minimalizuje się ryzyko starcia krawędzi łącznika, co jest szczególnie istotne przy elementach wykonanych z miękkich metali lub już częściowo uszkodzonych.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)

Standard stosowany w profesjonalnych zestawach narzędzi do prac mechanicznych i serwisowych. Kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami uniwersalnymi posiadającymi kwadrat napędowy 1/2".

Norma DIN 3124

Niemiecka norma definiująca wymiary, tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Zapewnia kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz gwarantuje powtarzalność parametrów technicznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-16
Typ nasadki	Sześciokątna (6-kątna)
Rozmiar klucza	16 mm
Gniazdo napędowe	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Zawias	Bez zawiasu
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 sztuk
Kod EAN	5902004735771

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M10 w pracach mechanicznych
- Serwis samochodowy – prace przy zawieszeniu, układzie hamulcowym, elementach silnika
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace konserwacyjne w przemyśle maszynowym
- Naprawa sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych
- Montaż mebli metalowych i wyposażenia warsztatowego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami posiadającymi kwadrat napędowy 1/2". Przed użyciem należy sprawdzić, czy klucz

dynamometryczny lub grzechotka obsługują zakres momentu obrotowego odpowiedni dla śrub M10 (typowo 40-80 Nm w zależności od klasy wytrzymałości łącznika).

Użytkowanie i konserwacja

Nasadka bez zawiasu wymaga ręcznego zakładania i zdejmowania z elementu łącznego. Przed użyciem warto sprawdzić stan wewnętrznych ścianek – brak zadziorów i śladów ścierania gwarantuje pełne przyleganie do łącznika.

Po pracy w środowisku wilgotnym lub z substancjami korozyjnymi należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej na organizerach lub w kasetach narzędziowych.

Nie stosować nasadki jako młotka ani dźwigni. Unikać przeciążeń mechanicznych – praca z momentem przekraczającym wytrzymałość narzędzia może prowadzić do pęknięć lub odkształceń.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" o różnych długościach, przegub uniwersalny 1/2", klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem 40-200 Nm oraz organizery i kasety do przechowywania nasadek.

...