

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-17-mm-bez-zaw-ns-bz-12-17-schmith-p-32320.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 17 mm bez zaw NS-BZ-12-17 SCHMITH

Cena brutto	25,40 zł
Cena netto	20,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-17
Kod producenta	NS-BZ-12-17
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 17 mm SCHMITH NS-BZ-12-17

Sześciokątna nasadka klucza przeznaczona do współpracy z grzechotkami i pokrętłami o trzpieniu 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, zaprojektowana do obsługi połączeń gwintowych w środowisku warsztatowym i serwisowym.

Rozmiar nasadki 17 mm
Mocowanie 1/2" (12,7 mm)
Profil 6-kątny
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Mocowanie 1/2 cala

Zabierak kwadratowy o wymiarze 12,7 mm (1/2") zapewnia kompatybilność ze standardowymi grzechotkami, pokrętłami i przedłużkami stosowanymi w warsztacie. To jeden z najpopularniejszych rozmiarów w profesjonalnym użyciu mechanicznym.

Profil sześciokątny z zaokrąglonymi ściankami

Konstrukcja wewnętrzna nasadki przenosi moment obrotowy na płaszczyzny śruby lub nakrętki, a nie na jej naroża. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Materiał zachowuje parametry wytrzymałościowe nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Rozmiar 17 mm

Nasadka przeznaczona do obsługi śrub i nakrętek o kluczu 17 mm. Rozmiar ten jest często spotykany w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych oraz przy montażu elementów konstrukcji stalowych i mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12-17
Typ nasadki	Sześciokątna (6-kątna)
Rozmiar klucza	17 mm
Mocowanie (zabierak)	1/2 cala (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Obsługa połączeń gwintowych w mechanice pojazdowej
- Montaż i demontaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace serwisowe w instalacjach hydraulicznych
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż osprzętu pneumatycznego
- Prace warsztatowe przy naprawach mechanicznych
- Konserwacja urządzeń wymagających połączeń gwintowych M10

Kompatybilność z grzechotkami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w trzpień kwadratowy 1/2 cala, w tym z grzechotkami ręcznymi, pneumatycznymi kluczami udarowymi oraz przedłużkami i przegubami кардановыми. Przed użyciem należy upewnić się, że zabierak nasadki jest prawidłowo osadzony na trzpieniu narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy należy dobierać nasadkę dokładnie odpowiadającą rozmiarowi śruby lub nakrętki. Użycie nasadki o niewłaściwym wymiarze może prowadzić do uszkodzenia elementu złącznego lub samego narzędzia. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zabrudzeń i lekkie natłuszczenie, co zapobiega korozji i wydłuża żywotność narzędzia.

W przypadku pracy z elementami mocno skorodowanymi lub zakleszczonymi warto zastosować środki penetrujące przed próbą odkręcenia. Nie należy stosować przedłużeń zwiększających dźwignię ponad zalecane parametry momentu obrotowego dla danego rozmiaru nasadki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi połączeń gwintowych warto rozważyć kompletowanie zestawu nasadek w rozmiarach od 10 mm do 32 mm, grzechotkę 1/2" oraz przedłużki w długościach 125 mm i 250 mm. Dla pracy z elementami trudno dostępnymi przydatny może być przegub kardanowy 1/2".

...