

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-22-mm-bez-zaw-ns-bz-12-22-schmith-p-32325.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 22 mm bez zaw NS-BZ-12-22 SCHMITH

Cena brutto	5,41 zł
Cena netto	4,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-22
Kod producenta	NS-BZ-12-22
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 22 mm SCHMITH NS-BZ-12-22

Nasadka sześciokątna bez zawlecжки do grzechotki lub klucza trzpieniowego 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, zgodna z normą DIN 3124.

Rozmiar nasadki 22 mm

Kwadrat napędowy 1/2" (12,7 mm)

Materiał CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o zwiększonej twardości i odporności na zużycie. Chromowanie zapewnia ochronę przed korozją, wanad zwiększa sprężystość i wytrzymałość mechaniczną narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Minimalizuje to ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, zwłaszcza przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Wykonanie bez zawlecзки

Nasadka nie posiada kulki blokującej ani otworów na zawleczkę. Zakładana jest bezpośrednio na kwadrat napędowy klucza lub grzechotki. Rozwiązanie sprawdza się przy szybkiej wymianie nasadek w warunkach warsztatowych.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje pełną kompatybilność z narzędziami różnych producentów stosujących ten standard.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-22
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar klucza	22 mm
Kwadrat napędowy	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Zawlecзка	Bez zawlecзки
Ilość sprzedażowa	5 szt.
Kod EAN	5902004735832

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M14 w instalacjach hydraulicznych
- Serwis samochodowy – elementy podwozia, układu hamulcowego
- Prace przy maszynach rolniczych i budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Obsługa urządzeń przemysłowych
- Naprawy sprzętu ogrodniczego i motoryzacyjnego
- Prace warsztatowe wymagające narzędzi 1/2"

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi grzechotkami, kluczami trzpieniowymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w kwadrat 1/2". Przed zakupem upewnij się, że rozmiar 22 mm odpowiada wymiarowi łba śruby lub nakrętki, z którą będziesz pracować. Sprawdź również, czy narzędzie napędowe ma wystarczający moment obrotowy do pracy z tym rozmiarem.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń i osusz. Okresowo sprawdzaj stan profilu wewnętrznego – nadmierne zużycie może prowadzić do uszkodzenia elementów łącznych. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej na organizerze lub w walizce narzędziowej.

Produkty powiązane

Do pracy z tą nasadką potrzebna jest grzechotka lub klucz trzpieniowy 1/2". W przypadku trudno dostępnych miejsc przydatne mogą być przedłużki lub przeguby kardana w tym samym standardzie. Rozważ kompletowanie zestawu nasadek w zakresie 10-32 mm dla pełnej funkcjonalności w warsztacie.

...