

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-24-mm-bez-zaw-ns-bz-12-24-schmith-p-32327.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 24 mm bez zaw NS-BZ-12-24 SCHMITH

Cena brutto	5,91 zł
Cena netto	4,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-24
Kod producenta	NS-BZ-12-24
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 24 mm SCHMITH NS-BZ-12-24

Nasadka sześciokątna bez zawlecжки do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z chwytem 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, przeznaczona do prac warsztatowych i przemysłowych.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 24 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Chromowanie powierzchniowe chroni przed korozją, wanad zwiększa wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Materiał sprawdza się w intensywnej eksploatacji warsztatowej.

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi krawędziami

Wewnętrzne ścianki nasadki mają łagodne przejścia zamiast ostrych krawędzi. Dzięki temu siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie śruby, a nie na narożniki, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia przy dużych momentach dokręcania.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami innych producentów stosujących ten sam standard oraz odpowiednie parametry mechaniczne.

Wykończenie polerowane

Gładka, chromowana powierzchnia ułatwia czyszczenie nasadki z oleju i zanieczyszczeń. Polerowanie zwiększa również odporność na korozję i poprawia estetykę narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-24
Rozmiar chwytu	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	24 mm
Profil wewnętrzny	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Typ nasadki	Bez zawlecзки
Wykończenie	Polerowane, chromowane
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004735856

Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie śrub i nakrętek M24 w warsztacie samochodowym
- Prace montażowe przy maszynach przemysłowych
- Serwis pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych
- Konserwacja urządzeń mechanicznych z połączeniami gwintowanymi 24 mm
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace z użyciem klucza dynamometrycznego do precyzyjnego dokręcania

Kompatybilność

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/2 cala: grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardana oraz rękojeściami typu T. Sprawdź rozmiar chwytu w swoim narzędziu przed zakupem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem upewnij się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie narzędzia. Brak zawlecзки oznacza, że nasadka trzyma się na chwycie za pomocą kulki sprężynującej w grzechotce lub przedłużce.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z oleju i brudu suchą szmatką. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w organizerze narzędziowym lub walizce. Unikaj uderzania nasadką o twarde powierzchnie, co mogłoby uszkodzić profil wewnętrzny.

Nie używaj nasadki jako przedłużki dźwigni ani młotka. Nie stosuj rur przedłużających do zwiększania momentu obrotowego powyżej parametrów narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz inne nasadki z serii SCHMITH w rozmiarach dostosowanych do typowych połączeń gwintowanych w warsztacie.

...