

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-26-mm-bez-zaw-ns-bz-12-26-schmith-p-32329.html>

Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 26 mm bez zaw NS-BZ-12-26 SCHMITH

Cena brutto	8,19 zł
Cena netto	6,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-26
Kod producenta	NS-BZ-12-26
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 26 mm SCHMITH NS-BZ-12-26

Nasadka sześciokątna do klucza dynamometrycznego lub grzechotki, przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek M26. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Chwyt 1/2"
Rozmiar nasadki 26 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/2 cala (12,7 mm)

Uniwersalny rozmiar chwytu kompatybilny z większością grzechotek, kluczy dynamometrycznych i przedłużeń profesjonalnych. Pozwala na generowanie momentu obrotowego od 40 do 200 Nm w zależności od narzędzia napędowego.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się twardością 40-48 HRC, zapewniający odporność na skręcanie i ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość zmęczeniową, co ma znaczenie przy wielokrotnym użyciu pod obciążeniem.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wewnętrzna nasadki minimalizuje kontakt z narożnikami śruby, redukując ryzyko ich obtarcia. Siła przenoszona jest na płaskie powierzchnie boczne, co wydłuża żywotność zarówno nasadki, jak i elementów złącznych.

Wykonanie zgodne z DIN 3124

Niemiecka norma definiująca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz spełnienie minimalnych wymagań wytrzymałościowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-26
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	26 mm (sześciokąt)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Zawlecзка	Brak
Ilość sprzedażowa	5 sztuk
Kod EAN	5902004735870

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M26 w układach mechanicznych
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach zawieszenia i układu kierowniczego
- Konserwacja maszyn przemysłowych i urządzeń produkcyjnych
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne wymagające połączeń gwintowanych
- Prace montażowe w konstrukcjach stalowych
- Serwis sprzętu rolniczego i ciężkiego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar śruby lub nakrętki. Nasadka 26 mm pasuje do elementów złącznych z gniazdem sześciokątnym o wymiarze 26 mm (typowo gwint M16-M20). W przypadku wątpliwości zaleca się pomiar średnicy poprzecznej śruby lub nakrętki suwmiarką.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadka nie posiada zawleczki zabezpieczającej przed wypadnięciem z grzechotki. W zastosowaniach wymagających dodatkowego zabezpieczenia zaleca się stosowanie grzechotek z kulkowym mechanizmem blokującym lub nasadek z zawleczką.

Po użyciu w warunkach narażenia na wilgoć lub substancje chemiczne należy oczyścić nasadkę i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność wykończenia powierzchni.

Nie należy stosować nasadki jako przedłużki dźwigni ani narażać na udary przekraczające jej parametry wytrzymałościowe. Uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do pęknięć i utraty właściwości eksploatacyjnych.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/2", klucz dynamometryczny o zakresie 40-200 Nm oraz przedłużki 1/2" w różnych długościach. W przypadku pracy z elementami o różnych rozmiarach warto rozważyć zestaw nasadek 1/2" obejmujący zakres 10-32 mm.

...