

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-27-mm-bez-zaw-ns-bz-12-27-schmith-p-32330.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 27 mm bez zaw NS-BZ-12-27 SCHMITH

Cena brutto	8,19 zł
Cena netto	6,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-27
Kod producenta	NS-BZ-12-27
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 27 mm SCHMITH NS-BZ-12-27

Nasadka sześciokątna 27 mm z gniazdem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie zgodne z normą DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi.

Typ gniazda 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 27 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia połączenie twardości z elastycznością. Stop chromu i wanadu zwiększa odporność na ścieranie i deformacje, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, szczególnie przy większych momentach obrotowych.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma określa wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek uderowych. Produkt spełnia wymagania dotyczące dokładności wykonania i minimalnych wartości momentu skręcającego dla danego rozmiaru.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia i redukuje tarcie przy pracy. Polerowanie poprawia również odporność na korozję w porównaniu do wykończenia matowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-27
Typ nasadki	Sześciokątna (6-kątna)
Rozmiar gniazda	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	27 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004735887

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów zawieszenia w pojazdach mechanicznych
- Obsługa śrub i nakrętek M18 w instalacjach przemysłowych
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i kierowniczych
- Konserwacja maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających połączeń śrubowych 27 mm
- Prace warsztatowe z użyciem grzechotki lub klucza dynamometrycznego 1/2"

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 1/2 cala: grzechotki, klucze dynamometryczne, przedłużki, przeguby kardanowe oraz klucze uderowe pneumatyczne i elektryczne. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wymiar 27 mm odpowiada rozmiarowi łba śruby lub nakrętki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na czopie narzędzia. Luz między gniazdem a czopem może prowadzić do uszkodzenia obu elementów podczas przenoszenia momentu obrotowego.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych warunkach. Regularna konserwacja zapobiega korozji i zapewnia swobodne osadzanie na czopie.

W przypadku widocznych śladów zużycia wewnętrznych ścianek lub deformacji gniazda kwadratowego, nasadkę należy wycofać z użycia. Uszkodzone narzędzie może nie przenosić pełnego momentu obrotowego i stanowić zagrożenie podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardanowy 1/2" oraz pozostałe nasadki z serii SCHMITH w rozmiarach dostosowanych do najczęściej używanych śrub i nakrętek.

...