

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-30-mm-bez-zaw-ns-bz-12-30-schmith-p-32331.html>

Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 30 mm bez zaw NS-BZ-12-30 SCHMITH

Cena brutto	10,15 zł
Cena netto	8,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-30
Kod producenta	NS-BZ-12-30
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 30 mm SCHMITH NS-BZ-12-30

Nasadka sześciokątna bez zawlecжки wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i innymi narzędziami z chwytem 1/2". Konstrukcja z zaokrąglonymi ściankami wewnętrznymi zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi śrub i nakrętek.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)

Rozmiar klucza 30 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną niż standardowa stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzna geometria nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to

zmniejsza ryzyko obtarcia narożników, szczególnie przy pracy z elementami złączonymi z dużym momentem dokręcenia lub skorodowanych.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma określa wymiary, tolerancje oraz wymagania wytrzymałościowe dla nasadek z chwytem kwadratowym. Produkt spełniający DIN 3124 jest kompatybilny z narzędziami różnych producentów i zapewnia powtarzalność pracy.

Wykończenie polerowane

Gładka, polerowana powierzchnia ułatwia czyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i ogranicza osadzanie się brudu. Dodatkowo poprawia estetykę narzędzia i umożliwia szybką identyfikację rozmiaru w zestawie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-30
Typ nasadki	Sześciokątna, bez zawlecзки
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	30 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Ilość sprzedażowa	5 szt.
Kod EAN	5902004735917

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów podwozia w pojazdach osobowych i dostawczych
- Serwis układów hamulcowych — śruby zacisków, tarcz hamulcowych
- Prace przy układzie zawieszenia — śruby amortyzatorów, wahaczy
- Montaż konstrukcji stalowych z łącznikami M20
- Obsługa maszyn przemysłowych i urządzeń rolniczych
- Prace warsztatowe wymagające dużych momentów dokręcenia
- Użycie z kluczami dynamometrycznymi do kontrolowanego dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami z chwytem kwadratowym 1/2": grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz adapterami. Chwyt 1/2" to standard stosowany w motoryzacji i przemyśle dla

momentów obrotowych od 40 do 200 Nm.

Konstrukcja bez zawlecзки

Nasadka nie posiada otworu na zawleczkę zabezpieczającą. Mocowanie odbywa się wyłącznie poprzez kulkę sprężynującą w narzędziu (grzechotce, kluczu). Rozwiązanie to upraszcza konstrukcję i obniża koszt, ale wymaga sprawnego mechanizmu blokującego w narzędziu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona i nie wysuwa się pod obciążeniem.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. W przypadku kontaktu z wilgocią lub substancjami korozyjnymi zaleca się delikatne nasmarowanie powierzchni chwytu olejem narzędziowym. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub skrzynce narzędziowej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardanowy 1/2" oraz klucz dynamometryczny z zakresem 40-200 Nm do precyzyjnego dokręcania zgodnie z zaleceniami producenta.

...