

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-2-9-mm-bez-zaw-ns-bz-12-9-schmith-p-32334.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 2" 9 mm bez zaw NS-BZ-12-9 SCHMITH

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12-9
Kod producenta	NS-BZ-12-9
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/2" 9 mm SCHMITH NS-BZ-12-9

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do gniazda 1/2 cala, przeznaczona do montażu i demontażu elementów złącznych o wymiarze 9 mm. Narzędzie spełnia normę DIN 3124, zapewniając precyzyjne dopasowanie i bezpieczną pracę z kluczami dynamometrycznymi oraz grzechotkami.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 9 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Chromowo-wanadowa struktura materiału zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej, co zmniejsza ryzyko pęknięć przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil Super Lock minimalizuje nacisk na narożniki śruby lub nakrętki, rozkładając siły na większą powierzchnię. Rozwiązanie to chroni

krawędzie elementów łącznych przed wytarciem, szczególnie przy zardzewiałych lub uszkodzonych śrubach.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma definiująca tolerancje wymiarowe, twardość materiału oraz wytrzymałość na moment obrotowy dla nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z profesjonalnymi narzędziami i powtarzalność parametrów.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie, zapobiega gromadzeniu się brudu i zwiększa odporność na korozję. Polerowanie poprawia również czytelność ewentualnych oznaczeń rozmiarowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12-9
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	9 mm (klucz płaski)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Kod EAN	5902004735948

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M6 w połączeniach mechanicznych
- Prace serwisowe w elektronice i elektrotechnice, gdzie występują drobne elementy łączne
- Regulacja mechanizmów precyzyjnych wymagających kontrolowanego momentu dokręcania
- Obsługa urządzeń AGD i sprzętu gospodarstwa domowego
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających małych śrub metrycznych
- Prace w warsztatach rowerowych przy elementach o niestandardowych wymiarach

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2" jest standardem w profesjonalnych zestawach nasadkowych. Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami uniwersalnymi o tym samym wymiarze czworokąta napędowego. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzia mają właśnie ten rozmiar gniazda.

Konserwacja

Po użyciu zaleca się wytarcie nasadki z oleju i zanieczyszczeń. Przechowywanie w suchym miejscu przedłuży żywotność narzędzia. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub z substancjami żrącymi warto zabezpieczyć powierzchnię cienką warstwą oleju ochronnego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z elementami złącznymi warto rozważyć kompletny zestaw nasadek 1/2" w różnych rozmiarach, grzechotkę z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni oraz klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń.

...