

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-4-10-mm-bez-zaw-ns-bz-14-10-schmith-p-32342.html>

Klucz nasadowy 6-kątny 1 4" 10 mm bez zaw NS-BZ-14-10 SCHMITH

Cena brutto	1,20 zł
Cena netto	0,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14-10
Kod producenta	NS-BZ-14-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/4" 10 mm SCHMITH NS-BZ-14-10

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4" do nakrętek i śrub o wymiarze 10 mm. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej z zaokrąglonymi ściankami wewnętrznymi, zaprojektowane zgodnie z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 10 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał odznacza się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Stop chromu i wanadu zapewnia długotrwałą eksploatację nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, a nie na jej naroża. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko zerwania krawędzi elementu złącznego, szczególnie przy odkręcaniu zardzewiałych połączeń.

Gniazdo napędowe 1/4"

Standard 1/4 cala (6,35 mm) stosowany w narzędziach precyzyjnych i lekkich. Kompatybilny z grzechotkami, trzonkami przegubowymi i przedłużkami z tym samym rozmiarem czworokąta napędowego.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wymagania jakościowe dla nasadek sześciokątnych z napędem kwadratowym. Gwarantuje wymienność z innymi narzędziami zgodnymi z tym standardem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-14-10
Rozmiar gniazda napędowego	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	10 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Ilość w zestawie sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004735955

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek M10 w pracach mechanicznych
- Serwis rowerowy – regulacja i wymiana elementów napędu, hamulców
- Prace instalacyjne przy armaturze sanitarnej
- Montaż mebli z połączeniami śrubowymi 10 mm
- Konserwacja sprzętu elektronarzędziowego i agregatów
- Naprawy i regulacje w motoryzacji (elementy osprzętu, detale karoserii)
- Prace montażowe w elektrotechnice i automatyce

Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem należy upewnić się, że rozmiar nakrętki lub śruby odpowiada rozmiarowi nasadki (10 mm). Gniazdo napędowe 1/4" współpracuje ze wszystkimi rękojeściami, grzechotkami i przedłużkami o tym samym wymiarze czworokąta. W przypadku większych momentów obrotowych zaleca się stosowanie nasadek z napędem 3/8" lub 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią powodującą korozję. Po pracy w warunkach narażenia na kontakt z wodą lub substancjami chemicznymi zaleca się wytarcie narzędzia i zabezpieczenie cienką warstwą oleju ochronnego.

Podczas użytkowania należy stosować odpowiedni moment dokręcania, zgodny z zaleceniami producenta łączonych elementów. Przekroczenie dopuszczalnego momentu może prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu złącznego.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne wymagają regularnej kontroli. W przypadku widocznego zużycia profilu (zaokrąglenia krawędzi) nasadkę należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia nakrętek.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem (72 lub 90 zębów), przedłużki w różnych długościach oraz adapter z 1/4" na 3/8" umożliwiający wykorzystanie nasadki z większymi rękojeściami. Przydatne mogą być również nasadki w innych rozmiarach z serii 1/4" (8 mm, 12 mm, 13 mm) oraz zestaw bitów do gniazda 1/4".

...