

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-4-12-mm-bez-zaw-ns-bz-14-12-schmith-p-32344.html>

Klucz nasadowy 6-kątny 1 4" 12 mm bez zaw NS-BZ-14-12 SCHMITH

Cena brutto	1,73 zł
Cena netto	1,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14-12
Kod producenta	NS-BZ-14-12
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/4" 12 mm SCHMITH NS-BZ-14-12

Nasadka sześciokątna 12 mm z gniazdem 1/4 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie spełniające normę DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i korbami z kwadratem 1/4".

Rozmiar gniazda 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 12 mm

Materiał CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi naprężenia na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko zaokrąglenia łba śruby, szczególnie przy dużych momentach obrotowych.

Norma DIN 3124

Spełnienie normy gwarantuje precyzyjne wymiary gniazda 1/4" i profilu sześciokątnego 12 mm. Nasadka współpracuje z większością grzechotek i korb dostępnych na rynku.

Polerowane wykończenie

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia z olejów i zanieczyszczeń. Polerowanie zwiększa odporność na korozję w porównaniu z wykończeniem matowym.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-14-12
Typ nasadki	Sześciokątna (6-kątna)
Rozmiar gniazda	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	12 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004735979

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M8 w instalacjach mechanicznych
- Prace serwisowe przy drobnych elementach konstrukcyjnych
- Konserwacja sprzętu elektronarzędzi i urządzeń AGD
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania
- Serwis rowerowy - śruby hamulców i przerzutek
- Montaż elementów obudów i paneli

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, korbami, wkrętakami dynamometrycznymi i przedłużkami wyposażonymi w kwadrat 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany zestaw narzędzi obsługuje gniazdo 1/4 cala - jest to najmniejszy ze standardowych rozmiarów, stosowany do prac o niewielkich momentach obrotowych (zwykle do 30-40 Nm).

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju lub smaru. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Unikać uderzeń młotkiem – nasadki nie są przeznaczone do pracy udarowej.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/4", przedłużki w różnych długościach oraz pozostałe nasadki z serii 1/4" w rozmiarach od 4 mm do 14 mm. Zestaw nasadek umożliwia obsługę większości śrub spotykanych w pracach montażowych i serwisowych.

...