Dane aktualne na dzień: 04-04-2026 09:08

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-4-13-mm-bez-zaw-ns-bz-14-13-schmith-p-32345.html

# Klucz nasadowy 6-kątny 1 4" 13 mm bez zaw NS-BZ-14-13 SCHMITH

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1,73 zł** |
| Cena netto | **1,41 zł** |
| Dostępność | **Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin** |
| Numer katalogowy | **NS-BZ-14-13** |
| Kod producenta | **NS-BZ-14-13** |
| Producent | **Narzędzia SCHMITH** |

## Opis produktu

### Klucz nasadowy 6-kątny 1/4" 13 mm SCHMITH NS-BZ-14-13

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4" i rozmiarem 13 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie zgodne z normą DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i korbami 1/4".

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 13 mm

Profil 6-kątny

Materiał CrV

## Charakterystyka techniczna

**Stal chromowo-wanadowa CrV**

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość powierzchni oraz odporność na ścieranie. Materiał zachowuje parametry mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.

**Zaokrąglone ściany wewnętrzne**

Profil wewnętrzny nasadki z zaokrąglonymi krawędziami przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej narożniki. Konstrukcja minimalizuje ryzyko uszkodzenia łba elementu złącznego, szczególnie przy zastosowaniu większych

momentów.

### Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą DIN 3124 oznacza zachowanie określonych tolerancji wymiarowych oraz minimalnych parametrów wytrzymałościowych. Norma gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami spełniającymi ten standard.

### Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana chroni przed korozją oraz ułatwia czyszczenie narzędzia. Gładka warstwa zewnętrzna zmniejsza tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z grzechotki lub korby.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Producent | SCHMITH |
| Model | NS-BZ-14-13 |
| Rozmiar gniazda napędowego | 1/4" (6,35 mm) |
| Rozmiar nasadki | 13 mm |
| Profil wewnętrzny | 6-kątny (hexagon) |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| Norma | DIN 3124 |
| Wykończenie | Polerowane |
| Jednostka sprzedaży | 5 szt. |
| Kod EAN | 5902004735986 |

## Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie śrub M8 oraz nakrętek SW13
- Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż i demontaż elementów w instalacjach hydraulicznych
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi
- Prace warsztatowe w motoryzacji (elementy pomocnicze)
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych
- Konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń

**Jak sprawdzić kompatybilność**

Gniazdo 1/4" współpracuje z grzechotkami, korbami, przedłużkami i przegubami o tym samym rozmiarze napędu. Rozmiar 13 mm odpowiada śrubom i nakrętkom oznaczonym jako M8 (średnica gwintu 8 mm) lub SW13 (szerokość klucza 13 mm). Przed zakupem należy zweryfikować wymiary łbów elementów złącznych w konkretnym zastosowaniu.

## Użytkowanie i konserwacja

Nasadki 1/4" są przeznaczone do pracy z umiarkowanymi momentami obrotowymi. Przy większych obciążeniach zaleca się stosowanie napędów 3/8" lub 1/2". Należy dobierać rozmiar nasadki dokładnie do wymiarów śruby — luz lub zbyt ciasne dopasowanie prowadzą do uszkodzenia narzędzia lub elementu złącznego.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń oraz wysuszyć, szczególnie po kontakcie z wilgocią lub substancjami chemicznymi. Przechowywanie w organizerach lub kasetach chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia identyfikację rozmiaru.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", przedłużkę 1/4" oraz zestaw nasadek w zakresie 4-14 mm. W przypadku pracy z trudno dostępnymi miejscami przydatny będzie przegub kardana 1/4" lub nasadki wydłużone.

```
```