

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-4-4-mm-bez-zaw-ns-bz-14-4-schmith-p-32347.html>



Klucz nasadowy 6-kątny 1 4" 4 mm bez zaw NS-BZ-14-4 SCHMITH

Cena brutto	1,07 zł
Cena netto	0,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14-4
Kod producenta	NS-BZ-14-4
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/4" 4 mm SCHMITH NS-BZ-14-4

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala przeznaczona do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek o wymiarze 4 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza 4 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o podwyższonej twardości i wytrzymałości mechanicznej. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, wanad poprawia sprężystość i odporność na ścieranie. Gwarantuje długotrwałą pracę w warunkach warsztatowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi nacisk na płaskie powierzchnie łba śruby, omijając narożniki. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złącznego, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Standard określający wymiary, tolerancje i parametry wytrzymałościowe nasadek. Zapewnia kompatybilność z innymi narzędziami zgodnymi z normą oraz gwarantuje powtarzalność wymiarów w całej serii produktów.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia nasadki jest szlifowana i polerowana, co ułatwia utrzymanie czystości, zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń i poprawia estetykę narzędzia. Gładka powierzchnia zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-14-4
Typ nasadki	Sześciokątna (6-kątna)
Rozmiar gniazda napędowego	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza	4 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Zawleczka	Bez zawlecзки
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004736006

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub metrycznych M4 w mechanice precyzyjnej
- Prace serwisowe przy elektronice i urządzeniach AGD
- Obsługa połączeń śrubowych w modelarstwie i hobby
- Montaż drobnych elementów w konstrukcjach metalowych
- Prace konserwacyjne przy sprzęcie biurowym i komputerowym
- Serwis przyrządów pomiarowych i instrumentów

Kompatybilność z napędem 1/4"

Nasadka współpracuje z grzechotkami, wkrętakami dynamometrycznymi, przedłużkami i kardanami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo 1/4 cala. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzie napędowe ma odpowiedni rozmiar gniazda.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadkę należy zakładać na element złączny w sposób prostopadły, unikając przekosów, które mogą prowadzić do uszkodzenia łba śruby. Podczas pracy zaleca się stosowanie płynnego, równomiernego nacisku bez szarpnięć.

Po użyciu narzędzie należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub agresywnym chemicznie warto zabezpieczyć nasadkę cienką warstwą oleju ochronnego. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie lub organizerze narzędziowym.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", przedłużkę lub zestaw nasadek w zakresie 4-13 mm, co pozwoli na obsługę szerszego spektrum połączeń śrubowych w tej klasie wymiarowej.

...