

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-1-4-7-mm-bez-zaw-ns-bz-14-7-schmith-p-32350.html>

Klucz nasadowy 6-kątny 1 4" 7 mm bez zaw NS-BZ-14-7 SCHMITH

Cena brutto	1,15 zł
Cena netto	0,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14-7
Kod producenta	NS-BZ-14-7
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny 1/4" 7 mm SCHMITH NS-BZ-14-7

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala przeznaczona do łbów śrub i nakrętek o wymiarze 7 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)

Rozmiar nasadki 7 mm

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa sprężystość materiału, co zapobiega pękaniu nasadki przy dużych obciążeniach skrętnych. Chromowanie powierzchni zabezpiecza przed korozją.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi naprężenia na płaskie powierzchnie łba śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko obtarcia naroży, szczególnie przy śrubach wykonanych z materiałów o niższej twardości lub częściowo

skorodowanych.

Norma DIN 3124

Standard określający wymiary, tolerancje wykonania oraz wymagania wytrzymałościowe dla nasadek z gniazdem czworokątnym. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z kluczami trzpieniowymi i grzechotkami 1/4" różnych producentów.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie nasadki z zabrudzeń warsztatowych i pozwala szybko ocenić stan techniczny narzędzia. Polerowanie zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z gniazda klucza.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-14-7
Rozmiar gniazda napędowego	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	7 mm (sześciokąt)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004736051

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M4 oraz nakrętek M4
- Prace przy elektronice użytkowej i sprzęcie AGD
- Konserwacja drobnych urządzeń mechanicznych
- Montaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych
- Obsługa złączy w instalacjach hydraulicznych małych średnic
- Regulacja elementów mocujących w konstrukcjach metalowych

Kompatybilność z napędem

Nasadka współpracuje z kluczami trzpieniowymi, grzechotkami, wkrętarkami udarowymi oraz adapterami posiadającymi czop kwadratowy 1/4". Przed użyciem należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na gnieździe napędowym – luz lub niepełne wsunięcie może prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i klucza.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Nie należy stosować nasadki jako przedłużacza dźwigni ani uderzać w nią młotkiem. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i zachowuje właściwości mechaniczne stali CrV.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, zestaw nasadek w rozmiarach 4-14 mm oraz klucz trzpieniowy z nasadką obrotową. Zestaw pozwala na elastyczne dostosowanie narzędzi do różnych typów połączeń śrubowych.

...