

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-10-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-10-schmith-p-32353.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 10 mm bez zaw NS-BZ-12D-10 SCHMITH

Cena brutto	8,04 zł
Cena netto	6,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-10
Kod producenta	NS-BZ-12D-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 10 mm SCHMITH NS-BZ-12D-10

Profesjonalna nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z grzechotkami i korbami z chwytem 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV według normy DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 10 mm
Typ Długi, 6-kątny
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Stop chromu i wanadu pozwala na długotrwałą pracę przy wysokich obciążeniach bez deformacji.

Wydłużona konstrukcja

Wersja długa umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Przydatna

przy pracy w głębokich gniazdach montażowych lub przy ograniczonej przestrzeni roboczej.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

System Super Lock – zaokrąglone krawędzie wewnętrzne przenoszą moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej narożniki. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko obtarcia krawędzi elementów złącznych, zwłaszcza przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Zgodność z normą DIN 3124 gwarantuje precyzyjne wykonanie wymiarów chwytu i gniazda roboczego. Oznacza to pełną kompatybilność z narzędziami 1/2" różnych producentów oraz zachowanie tolerancji wymiarowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12D-10
Rozmiar chwytu	1/2 cala (12,7 mm)
Rozmiar klucza	10 mm
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Zawlecзка	Bez zawlecзки
Jednostka sprzedaży	5 sztuk
Kod EAN	5902004736259

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów silnika w miejscach o ograniczonym dostępie
- Praca przy śrubach w głębokich gniazdach montażowych w mechanice pojazdowej
- Serwis układów zawieszenia i hamulcowego
- Obsługa instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace montażowe w konstrukcjach stalowych
- Konserwacja maszyn przemysłowych
- Naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2" – grzechotkami, korbami przegubowymi,

kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przejściówkami. Brak zawleczki oznacza, że nasadka trzyma się w chwycie wyłącznie za pomocą kulki zatrzaskowej narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarom śruby lub nakrętki. Nasadka 10 mm przeznaczona jest do elementów złącznych z główką sześciokątną o wymiarze klucza 10 mm.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju przeciwko korozji. Należy unikać używania nasadki jako przedłużki dźwigni lub młotka – może to spowodować pęknięcia materiału.

W przypadku pracy z zardzewiałymi lub uszkodzonymi śrubami zaleca się użycie środków penetrujących przed rozpoczęciem откручивания oraz kontrolę stanu zaokrągleń wewnętrznych nasadki po zakończeniu pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem (72 lub 90 zębów), zestaw przedłużeń 1/2" w różnych długościach, przegub kardana 1/2" oraz klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania śrub z określonym momentem.

...