

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-15-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-15-schmith-p-32358.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 15 mm bez zaw NS-BZ-12D-15 SCHMITH

Cena brutto	8,37 zł
Cena netto	6,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-15
Kod producenta	NS-BZ-12D-15
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 15 mm SCHMITH NS-BZ-12D-15

Nasadka sześciokątna w wersji wydłużonej do grzechotek i kluczy udarowych z chwytem 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z wykończeniem zgodnym z normą DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar 15 mm
Typ Długa, 6-kątna
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali zawierający chrom i wanad zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod obciążeniem, co ma znaczenie przy dokręcaniu elementów złącznych z dużym momentem.

Wersja długa

Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek znajdujących się w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach

montażowych. Zwiększona długość pozwala na pracę w otworach i gniazdach, gdzie standardowa nasadka nie sięga.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny z zaokrągleniami przenosi siły na płaskie powierzchnie śruby, z dala od krawędzi. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko obtarcia narożników elementu złącznego podczas pracy pod obciążeniem.

Norma DIN 3124

Zgodność z normą DIN 3124 oznacza standaryzowane wymiary chwytu, gniazda oraz tolerancje wykonania. Zapewnia to kompatybilność z narzędziami różnych producentów stosujących chwyt 1/2".

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-15
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar gniazda	15 mm
Typ profilu	Sześciokątny (6-kątny)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004736309

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek M15 w mechanice pojazdowej
- Prace przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Serwis maszyn przemysłowych w miejscach o ograniczonym dostępie
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dostępu do zagłębionych elementów
- Prace instalacyjne w branży HVAC
- Naprawa sprzętu rolniczego i budowlanego
- Obsługa połączeń gwintowanych w głębokich gniazdach montażowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami udarowymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2". Przed zakupem należy upewnić się, że narzędzie napędzające posiada odpowiedni rozmiar chwytu. Chwyt 1/2" (12,7 mm) to

standard stosowany w narzędziach średniego i ciężkiego zastosowania, oferujący kompromis między zwrotnością a przenoszoną siłą.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan nasadki – brak pęknięć, wyszczerbień i śladów nadmiernego zużycia. Podczas pracy należy dopasować rozmiar nasadki do elementu złącznego – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed korozją. Zaleca się przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w zestawie lub organizer ze, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń.

Nie należy wydłużać ramienia narzędzia za pomocą rur lub innych przedmiotów – może to prowadzić do przekroczenia wytrzymałości materiału i uszkodzenia nasadki lub elementu złącznego.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach oraz przegub kardana 1/2" umożliwiające pracę pod kątem. Warto rozważyć kompletowanie zestawu nasadek w zakresie od 10 mm do 32 mm dla pełnej uniwersalności w warsztacie.

...