

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-16-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-16-schmith-p-32359.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 16 mm bez zaw NS-BZ-12D-16 SCHMITH

Cena brutto	8,71 zł
Cena netto	7,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-16
Kod producenta	NS-BZ-12D-16
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 16 mm SCHMITH NS-BZ-12D-16

Profesjonalna nasadka sześciokątna w wersji wydłużonej, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 16 mm
Typ Długa wersja
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia trwałość mechaniczną nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Wydłużona konstrukcja

Dłuższa obudowa nasadki umożliwia dostęp do śrub i nakrętek znajdujących się w zagłębieniach lub trudno dostępnych miejscach,

gdzie standardowe nasadki nie sięgają. Szczególnie przydatna przy pracach montażowych.

Profil SuperDrive

Zaokrąglone ściany wewnętrzne nasadki przenoszą moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na narożniki. Zmniejsza to ryzyko obtarcia krawędzi łba, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych elementach złącznych.

Norma DIN 3124

Zgodność z międzynarodową normą DIN 3124 gwarantuje precyzyjne wymiary chwytu i gniazda oraz określone parametry wytrzymałościowe. Zapewnia to kompatybilność z narzędziami różnych producentów.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-16
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	16 mm
Typ profilu	Sześciokątny (6-kąt)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Zawlecзка zabezpieczająca	Bez zawlecзки
Ilość sprzedażowa	5 szt.
Kod EAN	5902004736310

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek M16 w trudno dostępnych miejscach
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Montaż elementów silnika wymagających dostępu w zagłębieniach
- Prace instalacyjne przy konstrukcjach stalowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace remontowe przy agregatach i osprzęcie mechanicznym

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2": grzechotki, klucze dynamometryczne, klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne, przegubniki oraz przedłużki. Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia mieści się w zakresie wytrzymałościowym nasadki zgodnie z normą DIN 3124.

Wersja bez zawleczki zabezpieczającej

Nasadka nie jest wyposażona w otwór i kulkę zabezpieczającą (zawleczkę). Oznacza to, że nasadka nie zatrzaskuje się na chwycie grzechotki lub klucza. Rozwiązanie to stosowane jest w zastosowaniach stacjonarnych lub tam, gdzie częsta wymiana nasadek nie jest wymagana. Przy pracy w pozycji pionowej lub nad głową zaleca się stosowanie wersji z zawleczką lub dodatkowych zabezpieczeń przed zsunięciem nasadki z chwytu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegubnik kardanowy 1/2" oraz organizer lub kaseta do przechowywania zestawu nasadek.

...