

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-20-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-20-schmith-p-32363.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 20 mm bez zaw NS-BZ-12D-20 SCHMITH

Cena brutto	9,05 zł
Cena netto	7,36 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-20
Kod producenta	NS-BZ-12D-20
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 20 mm SCHMITH NS-BZ-12D-20

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z kwadratem 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zgodnie z normą DIN 3124.

Typ gniazda 6-kątne
Rozmiar klucza 20 mm
Kwadrat napędowy 1/2" (12,7 mm)
Wersja Długa

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej, co przekłada się na długą żywotność narzędzia przy intensywnej pracy.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Geometria gniazda przenosi nacisk z narożników śruby na jej ściany boczne. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu

złącznego, szczególnie przy zardzewiałych lub mocno dokręconych połączeniach.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą określającą wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami napędowymi różnych producentów oraz powtarzalność jakości.

Wydłużona konstrukcja

Większa długość nasadki umożliwia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko w gniazdach montażowych lub zakrytych innymi elementami konstrukcji. Przydatna w pracach przy podwoziach, silnikach i maszynach.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-20
Producent	SCHMITH
Rozmiar klucza	20 mm
Kwadrat napędowy	1/2" (12,7 mm)
Typ gniazda	Sześciokątny
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Zawleczka zabezpieczająca	Brak
Jednostka sprzedaży	5 szt.
Kod EAN	5902004736358

Zastosowanie

- Demontaż i montaż elementów podwozia pojazdów
- Prace przy silnikach spalinowych i skrzyniach biegów
- Serwis maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż konstrukcji stalowych i mechanicznych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych
- Dostęp do śrub w zagłębionych gniazdach montażowych
- Prace wymagające użycia klucza dynamometrycznego

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadrat 1/2": grzechotki, klucze dynamometryczne, klucze udarowe, przedłużki i przeguby kardana. Brak zawleczki zabezpieczającej oznacza, że nasadka trzyma się na kwadracie tylko przez docisk sprężynki w narzędziu napędowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na kwadracie napędowym narzędzia. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na śrubie lub nakrętcie – niepełne osadzenie może prowadzić do uszkodzenia elementu złącznego lub samej nasadki.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić nasadkę z zabrudzeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju konserwacyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji i przedłuża żywotność narzędzia. Nasadki bez zawleczki należy przechowywać oddzielnie lub w organizerach, aby uniknąć przypadkowego zsunięcia się z narzędzia napędowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/2" warto rozważyć: grzechotkę z kwadratem 1/2", zestaw przedłużeń różnej długości, przegub kardana oraz klucz dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania połączeń.

...