

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-22-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-22-schmith-p-32365.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 22 mm bez zaw NS-BZ-12D-22 SCHMITH

Cena brutto	9,57 zł
Cena netto	7,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-22
Kod producenta	NS-BZ-12D-22
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 22 mm SCHMITH NS-BZ-12D-22

Profesjonalna nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi z chwytem 1/2". Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 22 mm
Typ Długi, 6-kątny
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Dodatek chromu zwiększa twardość powierzchni, wanad poprawia właściwości sprężyste. Materiał zapewnia długotrwałą pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wydłużona konstrukcja

Dłuższa obudowa nasadki umożliwia dostęp do elementów złącznych znajdujących się w zagłębieniach lub trudno dostępnych

miejscach. Przydatna przy pracy z długimi śrubami, nakrętkami osadzonymi głęboko w otworach montażowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi nacisk na płaskie powierzchnie śruby, omijając narożniki. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko zatarcia krawędzi ła śruby, co jest szczególnie istotne przy pracy z elementami skorodowanymi lub mocno dokręconymi.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymagania dla nasadek z chwytem kwadratowym. Gwarantuje zgodność wymiarów z innymi narzędziami spełniającymi ten standard oraz zapewnia powtarzalność parametrów w całej serii produkcyjnej.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-BZ-12D-22
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	22 mm
Typ nasadki	Sześciokątna, długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004736372

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M22 w warsztatach mechanicznych
- Prace przy układach hamulcowych w pojazdach (śruby zacisków)
- Obsługa złączy w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych z elementami złącznymi 22 mm
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających dostępu do zagłębionych śrub
- Prace przy systemach zawieszenia pojazdów ciężarowych
- Konserwacja osprzętu rolniczego i budowlanego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/2": grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami udarowymi pneumatycznymi oraz elektrycznymi (z odpowiednim adapterem). Przed użyciem należy upewnić się, że moment obrotowy narzędzia nie przekracza wytrzymałości nasadki.

Konserwacja

Po użyciu nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Chwyt kwadratowy warto okresowo smarować cienką warstwą oleju, aby zapobiec korozji i zapewnić płynne osadzanie w grzechotce. Unikać przechowywania w wilgotnym środowisku.

...