

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-24-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-24-schmith-p-32366.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 24 mm bez zaw NS-BZ-12D-24 SCHMITH

Cena brutto	12,48 zł
Cena netto	10,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-12D-24
Kod producenta	NS-BZ-12D-24
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 24 mm SCHMITH NS-BZ-12D-24

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji do grzechotek i kluczy dynamometrycznych z chwytem 1/2 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, spełnia normę DIN 3124.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar 24 mm
Typ Długi, 6-kątny
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na ścieranie. Materiał ten zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Profil 6-kątny z zaokrąglonymi krawędziami

Wewnętrzna geometria nasadki eliminuje kontakt z narożami śruby lub nakrętki, rozkładając siły na płaskie ścianki. Rozwiązanie to

zmniejsza ryzyko zatarcia lub uszkodzenia elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach obrotowych.

Wydłużona konstrukcja

Dłuższa tuleja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek osadzonych głęboko lub w miejscach trudnodostępnych, gdzie standardowa nasadka nie sięga. Przydatna przy pracach z elementami podwozia, silnika czy konstrukcji stalowych.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma definiująca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek uderowych i standardowych. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami innych producentów oraz powtarzalność parametrów.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-12D-24
Producent	SCHMITH
Rozmiar nasadki	24 mm
Chwyt kwadratowy	1/2" (12,7 mm)
Typ profilu wewnętrznego	6-kątny (hex)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość sprzedazowa	5 szt.
Kod EAN	5902004736389

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M14, M16 w zależności od modelu pojazdu)
- Prace przy elementach podwozia i zawieszenia
- Serwis układów hamulcowych (zaciskacze, tarcze)
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace przy silnikach spalinowych (głowice, kolektory)
- Naprawa sprzętu ciężkiego i maszyn rolniczych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/2": grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, klucze udarowe pneumatyczne i elektryczne, przedłużki, przeguby kardana. Przed zastosowaniem klucza

udarowego sprawdź, czy nasadka jest przeznaczona do pracy udarowej (producent nie oznacza tej nasadki jako udarowej).

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem upewnij się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki. Nasadka powinna być osadzona na chwycie grzechotki lub klucza do oporu, aby zapobiec wypadnięciu podczas pracy. Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zabrudzeń i wilgoci, a następnie zabezpiecz cienką warstwą oleju konserwacyjnego.

Unikaj przekraczania maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta narzędzia napędowego. Nie używaj nasadki jako przedłużki dźwigni (np. przez zakładanie rury na grzechotkę) – prowadzi to do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementów złącznych.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotka 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, zestaw nasadek długich 1/2" (10–32 mm), klucz dynamometryczny 1/2" (40–210 Nm), przedłużki 1/2" (125 mm, 250 mm), przegub kardana 1/2".

...