

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-2-27-mm-bez-zaw-ns-bz-12d-27-schmith-p-32367.html>



# Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 2" 27 mm bez zaw NS-BZ-12D-27 SCHMITH

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 17,91 zł                                |
| Cena netto       | 14,56 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | NS-BZ-12D-27                            |
| Kod producenta   | NS-BZ-12D-27                            |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH                       |

## Opis produktu

### Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/2" 27 mm SCHMITH NS-BZ-12D-27

Profesjonalny klucz nasadowy wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV, przeznaczony do pracy z grzechotkami i korbami z chwytem 1/2 cala. Wydłużona konstrukcja umożliwia dostęp do śrub i nakrętek w trudno dostępnych miejscach.

|                      |
|----------------------|
| Chwyt 1/2" (12,7 mm) |
| Rozmiar klucza 27 mm |
| Typ 6-kątny długi    |
| Materiał Stal CrV    |

## Charakterystyka techniczna

### Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał łączy wysoką twardość z odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną narzędzia, co przekłada się na długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

### Wydłużona konstrukcja

Zwiększona długość nasadki umożliwia pracę w głębokich gniazdach, przy długich śrubach fundamentowych oraz w miejscach, gdzie

standardowa nasadka nie dociera. Szczególnie przydatna przy montażu elementów zawieszenia i układu wydechowego.

Zaokrąglone ściany wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie śruby, omijając jej naroża. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko starcia krawędzi łba, co ma znaczenie przy pracy z połączeniami skorodowanymi lub mocno dokręconymi.

Norma DIN 3124

Nasadka spełnia wymagania niemieckiej normy określającej tolerancje wymiarowe, twardość materiału i wytrzymałość na obciążenia skrętne. Zapewnia kompatybilność z profesjonalnym oprzyrządowaniem warsztatowym.

Specyfikacja techniczna

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Model               | NS-BZ-12D-27               |
| Producent           | SCHMITH                    |
| Rozmiar chwytu      | 1/2" (12,7 mm)             |
| Rozmiar klucza      | 27 mm                      |
| Typ gniazda         | 6-kątny (hex)              |
| Długość             | Wydłużona (długa)          |
| Materiał            | Stal chromowo-wanadowa CrV |
| Wykończenie         | Polerowane                 |
| Norma               | DIN 3124                   |
| Kulka zatrzaskowa   | Bez zawlecзки              |
| Jednostka sprzedaży | 5 sztuk                    |
| Kod EAN             | 5902004736396              |

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół samochodowych z nakrętkami M18
- Praca przy elementach zawieszenia pojazdów
- Montaż i demontaż układów wydechowych
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych
- Prace instalacyjne w budownictwie (konstrukcje stalowe)
- Serwis sprzętu rolniczego i budowlanego
- Montaż elementów w trudno dostępnych gniazdach i otworach

Kompatybilność z narzędziami

---

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2": grzechotkami ręcznymi, korbami, klucze dynamometrycznymi, udarówkami pneumatycznymi i elektrycznymi. Przed użyciem z narzędziami udarowymi należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia producenta nasadki.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan powierzchni roboczej nasadki – nie powinna zawierać zarysowań ani zadziórów, które mogą uszkodzić łeb śruby. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest w pełni osadzona na łbie śruby lub nakrętce.

Po zakończeniu pracy, szczególnie w środowisku wilgotnym lub przy kontakcie z chemikaliami, zaleca się wytarcie nasadki i lekkie natłuszczenie. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Nasadki długie są bardziej podatne na zginanie pod kątem niż standardowe. Należy unikać wywierania sił bocznych – moment obrotowy powinien być przenoszony wzdłuż osi narzędzia.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z drobnym zębowaniem (72T), przedłużkę 1/2" do pracy w bardzo głębokich gniazdach, przegub kardana 1/2" do pracy pod kątem oraz klucz dynamometryczny 1/2" przy montażu połączeń wymagających określonego momentu dokręcenia.

...