

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-4-10-mm-bez-zaw-ns-bz-14d-10-schmith-p-32335.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 4" 10 mm bez zaw NS-BZ-14D-10 SCHMITH

Cena brutto	13,47 zł
Cena netto	10,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14D-10
Kod producenta	NS-BZ-14D-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/4" 10 mm SCHMITH NS-BZ-14D-10

Wydłużona nasadka sześciokątna z chwytem 1/4" do pracy ze śrubami i nakrętkami 10 mm w miejscach o ograniczonym dostępie. Konstrukcja długa umożliwia sięganie do elementów złącznych osadzonych w głębokich gniazdach lub na długich szpilkach.

Rozmiar mocowania 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar roboczy 10 mm
Typ profilu 6-kątny
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Korpus nasadki jest dłuższy niż w standardowych wersjach, co pozwala na pracę ze śrubami umieszczonymi w głębokich otworach montażowych, na długich szpilkach czy w wąskich kanałach. Rozwiązanie przydatne w pracach przy silnikach, skrzyniach biegów i innych zespołach mechanicznych.

Profil sześciokątny

Wewnętrzny profil 6-kątny przenosi moment obrotowy na płaszczyzny śruby lub nakrętki, a nie na narożniki. Zmniejsza to ryzyko zaokrąglenia łba elementu złącznego, szczególnie przy pracy z częściowo skorodowanymi lub zużytymi śrubami.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał CrV zapewnia połączenie twardości z odpornością na odkształcenia plastyczne. Nasadka zachowuje kształt profilu roboczego nawet przy wielokrotnym obciążeniu momentem skręcającym, co przekłada się na trwałość narzędzia w warunkach warsztatowych.

Mocowanie 1/4"

Zabierak kwadratowy 1/4" (6,35 mm) jest standardem w narzędziach ręcznych małych rozmiarów. Nasadka współpracuje z grzechotkami, wkrętakami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami o tym samym wymiarze mocowania.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-14D-10
Typ klucza	Nasadowy długi, 6-kątny
Rozmiar mocowania (zabieraka)	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar roboczy nasadki	10 mm
Profil wewnętrzny	Sześciokątny (hexagon)
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CrV)
Producent	Schmith
Kod produktu (SKU)	NS-BZ-14D-10

Zastosowanie

- Demontaż i montaż śrub w głębokich gniazdach w blokach silników
- Praca z nakrętkami na długich szpilkach w układach wydechowych
- Serwis elementów zawieszenia w miejscach trudnodostępnych
- Montaż osprzętu w wąskich kanałach instalacyjnych
- Prace przy skrzyniach biegów i przekładniach
- Obsługa złączy w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych z użyciem śrub M10

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w zabierak kwadratowy 1/4": grzechotki, wkrętaki dynamometryczne, przedłużki, przeguby kardanowe, uchwyty z rękojeścią. Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie napędowe wytrzyma moment obrotowy wymagany do dokręcenia śruby M10 zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na zabieraku narzędzia napędowego. Luz pomiędzy nasadką a zabierakiem może prowadzić do uszkodzenia obu elementów podczas przenoszenia momentu obrotowego.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zanieczyszczeń, oleju i wilgoci. Przechowywanie narzędzia w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni roboczej. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub kontaktu z substancjami korozyjnymi warto zabezpieczyć nasadkę cienką warstwą oleju ochronnego.

Nie należy używać nasadki jako młotka ani dłuta. Uderzenia w oś narzędzia mogą spowodować pęknięcia materiału lub odkształcenie profilu roboczego. W przypadku zablokowanej śruby warto zastosować środek penetrujący i odczekać kilka minut przed ponowną próbą wykręcenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi śrub 10 mm warto rozważyć kompletowanie zestawu nasadek długich w różnych rozmiarach (8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm) oraz narzędzi napędowych: grzechotki 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki o długości 50-150 mm, przegub kardanowy do pracy pod kątem, wkrętak dynamometryczny do precyzyjnego dokręcania zgodnie z momentem zalecanym przez producenta.

...