

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-4-14-mm-bez-zaw-ns-bz-14d-14-schmith-p-32338.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 4" 14 mm bez zaw NS-BZ-14D-14 SCHMITH

Cena brutto	3,06 zł
Cena netto	2,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14D-14
Kod producenta	NS-BZ-14D-14
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/4" 14 mm SCHMITH NS-BZ-14D-14

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji do grzechotek i wkrętek z chwytem 1/4 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z polerowanym wykończeniem zgodnym z normą DIN 3124.

Chwyt 1/4"
Rozmiar klucza 14 mm
Typ Długa, 6-kątna
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Dłuższa niż standardowa nasadka, umożliwia pracę w głębszych gniazdach i miejscach, gdzie śruba lub nakrętka znajduje się poniżej poziomu powierzchni. Przydatna przy montażu elementów w zagłębieniach.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Wanad

poprawia wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki z zaokrąglonymi krawędziami minimalizuje nacisk na narożniki śruby lub nakrętki, redukując ryzyko ich uszkodzenia. Kontakt następuje na płaskich powierzchniach, a nie na krawędziach elementu złącznego.

Zgodność z DIN 3124

Norma definiująca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami spełniającymi ten standard oraz określone parametry wytrzymałościowe.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-14D-14
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytu	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar klucza	14 mm
Typ profilu	Sześciokątny (6-kątny)
Wersja	Długa
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004736471

Zastosowanie

- Dokręcanie i otkręcanie śrub oraz nakrętek M14 w trudno dostępnych miejscach
- Prace w zagłębieniach, gdzie standardowa nasadka nie sięga do elementu złącznego
- Montaż i demontaż elementów mocujących w mechanice pojazdowej
- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Prace montażowe w budownictwie i instalacjach technicznych
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi z głęboko osadzonymi śrubami

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, wkrętarkami bitowymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w chwyt 1/4". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzia mają właśnie ten rozmiar chwytu – jest to najmniejszy ze standardowych chwytów nasadowych, stosowany do prac precyzyjnych i lżejszych zastosowań.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić, czy nasadka prawidłowo osadza się na chwycie narzędzia – powinna trzymać się stabilnie, bez luzu. Podczas pracy należy dopasować nasadkę do rozmiaru śruby lub nakrętki – używanie niewłaściwego rozmiaru może prowadzić do uszkodzenia zarówno elementu złącznego, jak i narzędzia.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zabrudzeń i oleju. Można to zrobić szmatką lub szczotką, a w przypadku silnych zabrudzeń – za pomocą rozpuszczalnika. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie lub na organizerze, co zapobiega zarysowaniom i ułatwia szybki dobór właściwego rozmiaru.

Regularne sprawdzanie stanu technicznego nasadki pozwala wykryć ewentualne uszkodzenia – szczególnie wewnętrznego profilu sześciokątnego. Zużyte lub pęknięte nasadki należy wycofać z użycia, ponieważ mogą uszkadzać elementy złączne lub prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami warto rozważyć: grzechotkę 1/4", zestaw nasadek w różnych rozmiarach, przedłużki 1/4" o różnej długości, przegub uniwersalny 1/4" oraz adapter na większy chwyt (np. 1/4" na 3/8").

...