

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-4-6mm-bez-zaw-ns-bz-14d-6-schmith-p-32339.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 4" 6mm bez zaw NS-BZ-14D-6 SCHMITH

Cena brutto	1,91 zł
Cena netto	1,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14D-6
Kod producenta	NS-BZ-14D-6
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/4" 6mm SCHMITH NS-BZ-14D-6

Nasadka sześciokątna w wydłużonej wersji do grzechotek i kluczy z chwytem 1/4 cala. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, przeznaczona do pracy z łbami śrub i nakrętek o rozmiarze 6 mm w miejscach o ograniczonym dostępie.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza 6 mm
Typ profilu Sześciokątny długi
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/4 cala

Kwadratowy trzpień o wymiarze 6,35 mm (1/4") zapewnia kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami i kluczami dynamometrycznymi o tym samym standardzie chwytu. Stosowany głównie w precyzyjnych pracach montażowych i serwisowych.

Wydłużona konstrukcja

Przedłużony korpus nasadki umożliwia dostęp do elementów łącznych osadzonych głęboko w gniazdach, otworach montażowych lub trudnodostępnych miejscach, gdzie standardowa nasadka nie sięga.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu charakteryzuje się zwiększoną twardością powierzchniową i odpornością na ścieranie przy zachowaniu sprężystości rdzenia, co zapobiega pękaniu pod obciążeniem.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny z zaokrąglonymi krawędziami przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie łba śruby, minimalizując nacisk na naroża i zmniejszając ryzyko ich uszkodzenia przy wielokrotnym użyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-14D-6
Producent	SCHMITH
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza	6 mm
Typ profilu	Sześciokątny (hex)
Długość	Wydłużona (długa)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Ilość w opakowaniu sprzedażowym	5 szt.
Kod EAN	5902004736488

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M6 w głębokich gniazdach montażowych
- Prace serwisowe w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Dostęp do elementów złącznych w obudowach urządzeń
- Montaż osprzętu i komponentów w ograniczonych przestrzeniach
- Prace przy złączach w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Serwis sprzętu AGD i RTV wymagający dokładności
- Montaż elementów w branży automotive przy użyciu grzechotki

Norma DIN 3124

Nasadka spełnia wymagania normy DIN 3124, która określa tolerancje wymiarowe, twardość materiału oraz wytrzymałość mechaniczną nasadek sześciokątnych z chwytym kwadratowym. Gwarantuje to powtarzalność parametrów i kompatybilność z narzędziami różnych producentów.

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/4":

- Grzechotki ręczne z chwytem 1/4"
- Klucze dynamometryczne o zakresie do 25-50 Nm
- Przedłużki i adaptery z gniazdem 1/4"
- Uchwyty przegubowe i kardany
- Wkrętarki udarowe z adapterem kwadratowym

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, zestaw przedłużeń 1/4" (50-150 mm), adapter przegubowy 1/4" oraz organizer lub kaseta do przechowywania nasadek.

...