

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-6-katny-dlugi-1-4-8-mm-bez-zaw-ns-bz-14d-8-schmith-p-32341.html>



Klucz nasadowy 6-kątny długi 1 4" 8 mm bez zaw NS-BZ-14D-8 SCHMITH

Cena brutto	10,98 zł
Cena netto	8,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-BZ-14D-8
Kod producenta	NS-BZ-14D-8
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy 6-kątny długi 1/4" 8 mm Schmith NS-BZ-14D-8

Nasadka sześciokątna w wersji wydłużonej, przeznaczona do pracy ze śrubami i nakrętkami M8 w miejscach o ograniczonym dostępie. Współpracuje z grzechotkami i pokrętlami wyposażonymi w kwadrat 1/4 cala.

Mocowanie 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar klucza 8 mm
Typ 6-kątny długi
Materiał Stal CrV

Charakterystyka techniczna

Wydłużona konstrukcja

Korpus nasadki o zwiększonej długości umożliwia sięganie do śrub osadzonych głęboko w gniazdach, otworach montażowych i trudno dostępnych przestrzeniach. Rozwiązanie stosowane w pracach serwisowych silników, skrzyń biegów i innych podzespołów mechanicznych.

Mocowanie 1/4"

Kwadrat napędowy o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) stanowi standard dla lekkich narzędzi ręcznych. Kompatybilny z grzechotkami,

pokrętłami, korbkami i nasadkami przejściowymi tego samego systemu. Stosowany przy pracach wymagających umiarkowanych momentów obrotowych.

Profil 6-kątny

Wewnętrzny sześciokątny profil z zaokrąglonymi płaszczyznami styku przenosi siłę na ścianki łba śruby, ograniczając nacisk na narożniki. Konstrukcja zmniejsza ryzyko obtarcia krawędzi elementów złącznych i pozwala na przeniesienie wyższego momentu w porównaniu do profili 12-kątnych.

Stal chromowo-wanadowa

Stop CrV (chrom-wanad) charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie przy zachowaniu sprężystości. Materiał stosowany w narzędziach profesjonalnych, zapewniający trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-BZ-14D-8
Producent	Schmith
Typ nasadki	6-kątna długa
Rozmiar klucza	8 mm
Mocowanie (kwadrat)	1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Profil wewnętrzny	Sześciokątny

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w głębokich gniazdach montażowych
- Serwis samochodowy – praca przy silnikach, skrzyniach biegów, zawieszeniach
- Mechanika precyzyjna – dostęp do śrub w zagłębionych otworach
- Prace przy urządzeniach AGD i sprzęcie elektronicznym
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających długich nasadek
- Naprawy rowerowe – śruby w trudno dostępnych miejscach ram
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Kompatybilność z elementami złącznymi

Nasadka 8 mm współpracuje ze śrubami i nakrętkami sześciokątnymi M8 (średnica gwintu 8 mm). Sprawdź wymiar klucza na łbie śruby – powinien wynosić 8 mm "pod klucz". W przypadku wątpliwości zmierz rozstaw przeciwległych ścianek sześciokąta śrubokrętem suwmiarkowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na kwadrcie grzechotki – luz może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub łba śruby. Podczas dokręcania stosuj płynny, kontrolowany ruch – gwałtowne szarpnięcia mogą spowodować zerwanie gwintu lub pęknięcie nasadki.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń i śladów oleju. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w zestawie nasadowym lub na szynie magnetycznej. Unikaj narażania narzędzia na działanie wilgoci, która może prowadzić do korozji powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4" z drobnym uzębieniem (72 lub 90 zębów), zestaw nasadek krótkich w rozmiarach 4-14 mm oraz adapter przejściowy 1/4" na 3/8" w przypadku pracy z cięższymi narzędziami. Dla prac w ograniczonych przestrzeniach przydatne mogą być nasadki przegubowe lub przedłużki elastyczne.

...