

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-dwunastokatny-krotki-1-2-27-ns-12-12-27-schmith-p-31484.html>



Klucz nasadowy dwunastokątny krótki 1 2" 27 NS-12-12-27 SCHMITH

Cena brutto	13,54 zł
Cena netto	11,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12-12-27
Kod producenta	NS-12-12-27
Kod EAN	5902004731544
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy dwunastokątny krótki 1/2" 27 mm SCHMITH NS-12-12-27

Nasadka dwunastokątna o rozmiarze 27 mm z chwytem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Krótka konstrukcja zapewnia dostęp do ograniczonych przestrzeni montażowych przy zachowaniu standardowej wytrzymałości.

Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki 27 mm
Profil Dwunastokątny
Materiał CrV

Charakterystyka techniczna

Profil dwunastokątny

Dwanaście punktów styku z łbem śruby zapewnia lepsze rozłożenie siły dokręcania i możliwość pracy z mniejszym zakresem ruchu grzechotki — co 30° zamiast 60° w przypadku profilu sześciokątnego. Ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastyczności rdzenia. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia pod obciążeniem, co przekłada się na długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki minimalizuje kontakt z narożami śruby, przenosząc siły na płaskie powierzchnie łba. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Produkt spełnia wymagania niemieckiej normy dotyczącej nasadek udarowych i standardowych — określa ona tolerancje wymiarowe, wytrzymałość na skręcanie oraz geometrię profilu roboczego. Gwarantuje kompatybilność z profesjonalnym osprzętem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-12-27
Rozmiar chwytu	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar nasadki	27 mm
Profil	Dwunastokątny
Typ konstrukcji	Krótki
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Wykończenie	Polerowane
Norma	DIN 3124
Kod EAN	5902004731544
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M16 oraz nakrętek o rozwarciu 27 mm
- Prace serwisowe w motoryzacji — elementy podwozia, zawieszenia
- Obsługa maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych
- Montaż konstrukcji stalowych i ram maszynowych
- Prace instalacyjne w systemach rurociągów i armatury
- Konserwacja sprzętu budowlanego i rolniczego

Kompatybilność z osprzętem

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/2": grzechotkami, korbami, przedłużkami, przegubami uniwersalnymi oraz kluczami dynamometrycznymi. Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym należy sprawdzić zakres momentu obrotowego narzędzia — dla śrub M16 typowe momenty wynoszą 150-250 Nm w zależności od klasy wytrzymałości.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Polerowana powierzchnia nie wymaga dodatkowej ochrony antykorozyjnej, jednak w środowiskach wilgotnych zaleca się lekkie natłuszczenie. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zestawie organizera lub skrzynce narzędziowej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w długościach 125 mm i 250 mm, przegub uniwersalny 1/2" oraz klucz dynamometryczny w zakresie 40-200 Nm dla kontrolowanego dokręcania połączeń odpowiedzialnych.

...