

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-10-mm-ns-12-10-schmith-p-30281.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 10 mm NS-12-10 SCHMITH

Cena brutto	7,50 zł
Cena netto	6,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-10
Kod producenta	NS-12-10
Kod EAN	5902004707570
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 10 mm NS-12-10 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" przeznaczona do śrub i nakrętek o rozmiarze 10 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z wykończeniem zgodnym z normą DIN 3124.

Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 10 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop zapewniający połączenie twardości z elastycznością. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie podczas intensywnej pracy.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki przenosi nacisk na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to chroni narożniki

przed zatarciem, szczególnie przy elementach korozyjnych lub mocno dokręconych.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymagania dla nasadek sześciokątnych: tolerancje wymiarowe, twardość materiału i wytrzymałość na skręcanie. Gwarantuje kompatybilność z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana zapewnia łatwość czyszczenia i ogranicza adhezję zanieczyszczeń. Ułatwia szybką identyfikację rozmiaru i poprawia estetykę zestawu narzędziowego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-10
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	10 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707570

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M10 w mechanice samochodowej
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszenia
- Konserwacja maszyn przemysłowych i urządzeń hydraulicznych
- Naprawy sprzętu ogrodniczego i motocykli
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających śrub M10
- Prace warsztatowe z użyciem grzechotki 1/2"
- Zastosowanie z kluczem dynamometrycznym do precyzyjnego dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Gniazdo 1/2" (12,7 mm) to standard profesjonalny, kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przegubami i przedłużkami oznaczonymi tym samym rozmiarem. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gniazda posiadanych narzędzi -

popularne są również rozmiary 1/4" i 3/8".

Użytkowanie i konserwacja

Po użyciu nasadkę należy oczyścić z kurzu i oleju. Przechowywanie w organizerach lub na szynach magnetycznych zapobiega uszkodzeniom i ułatwia identyfikację rozmiaru. Unikać uderów młotkiem – do zastosowań uderowych przeznaczone są nasadki specjalne z grubszymi ściankami.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" (125 mm, 250 mm), przegub kardana 1/2" oraz zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach 8-32 mm. Dla precyzyjnych prac – klucz dynamometryczny 1/2" o zakresie 40-200 Nm.

...