

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-14-mm-ns-12-14-schmith-p-30287.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 14 mm NS-12-14 SCHMITH

Cena brutto	8,13 zł
Cena netto	6,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-14
Kod producenta	NS-12-14
Kod EAN	5902004707617
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 14 mm NS-12-14 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" do śrub i nakrętek o wymiarze 14 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 14 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnej eksploatacji, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to

minimalizuje ryzyko zaokrąglenia narożników elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą DIN 3124 określa precyzyjne tolerancje wymiarowe, wytrzymałość na skręcanie oraz geometrię gniazda napędowego. Gwarantuje to kompatybilność z profesjonalnymi narzędziami napędowymi i powtarzalność pracy.

Wykończenie polerowane

Polerowana powierzchnia ułatwia czyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i zapewnia ochronę przed korozją. Gładkie wykończenie zmniejsza tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z grzechotki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-14
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	14 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707617

Zastosowanie

- Dokręcanie śrub i nakrętek M14 w instalacjach mechanicznych
- Praca z kluczami dynamometrycznymi przy montażu odpowiedzialnych połączeń
- Serwis samochodowy – elementy zawieszenia, układu hamulcowego
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych
- Prace konserwacyjne w przemyśle maszynowym
- Obsługa urządzeń z łącznikami metrycznymi 14 mm
- Zastosowanie z grzechotkami 1/2" w warsztacie

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Gniazdo 1/2" (12,7 mm) to standardowy rozmiar stosowany w profesjonalnych zestawach nasadek. Pasuje do grzechotek, kluczy dynamometrycznych, przedłużeń i przegubów z tym samym rozmiarem czworokąta napędowego. Przed zakupem sprawdź, czy

posiadane narzędzia mają napęd 1/2" – mniejsze grzechotki (1/4" lub 3/8") wymagają użycia adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka pewnie osadza się na gnieździe napędowym grzechotki i nie ma luzu. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka całkowicie obejmuje śrubę lub nakrętkę – niepełne nasadzenie może prowadzić do uszkodzenia elementu złącznego.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z oleju, smaru i zanieczyszczeń. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Okresowo warto sprawdzać stan ścianek wewnętrznych – nadmierne zużycie profilu zmniejsza skuteczność przenoszenia momentu obrotowego.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani stosować rur przedłużających przy pracy bez klucza dynamometrycznego – przekroczenie dopuszczalnego momentu może uszkodzić narzędzie lub połączenie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami 1/2" warto rozważyć zakup grzechotki z tym samym rozmiarem napędu, przedłużek w różnych długościach oraz przegubu uniwersalnego. Klucz dynamometryczny 1/2" umożliwi precyzyjne dokręcanie zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia.

...