

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-2-17-mm-ns-12-17-schmith-p-30296.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 17 mm NS-12-17 SCHMITH

Cena brutto	8,84 zł
Cena netto	7,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-12-17
Kod producenta	NS-12-17
Kod EAN	5902004707648
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 17 mm NS-12-17 SCHMITH

Nasadka sześciokątna do grzechotki lub klucza dynamometrycznego, przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek M10. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 17 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia połączenie twardości z odpornością na pękanie. Stop chromu i wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

System zaokrąglonych ścianek

Zaokrąglona geometria wnętrza nasadki redukuje punktowe naprężenia na krawędziach śruby. Kontakt odbywa się na płaskich powierzchniach, co minimalizuje ryzyko obtarcia narożników elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Europejski standard określający wymiary, tolerancje oraz wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z innymi narzędziami oraz spełnienie wymagań dotyczących momentu obrotowego i bezpieczeństwa pracy.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia chromowana lub polerowana zwiększa odporność na korozję oraz ułatwia usuwanie zabrudzeń. Gładkie wykończenie redukuje tarcie, co ma znaczenie przy częstym zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z grzechotki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-17
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	17 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707648

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M10 w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy układzie hamulcowym (zaciski, tarcze)
- Obsługa elementów zawieszenia i układu kierowniczego
- Montaż osprzętu silnika (wsporniki, uchwyty)
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych (przy odpowiednim momencie dokręcania)

Kompatybilność z grzechotkami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi oraz przedłużkami wyposażonymi w kwadratowe gniazdo napędowe 1/2". Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka pewnie osadza się na narzędziu i nie ma luzu w połączeniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest całkowicie osadzona na grzechotce i nie ma luzu w połączeniu. Podczas dokręcania należy przykładać siłę osiowo, unikając bocznych wychyleń, które mogą prowadzić do uszkodzenia zarówno nasadki, jak i elementu złącznego.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości olejów. W przypadku pracy w środowisku wilgotnym lub narażonym na korozję zaleca się lekkie naoliwienie powierzchni. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w organizerze lub walizce narzędziowej.

Regularnie należy sprawdzać stan wnętrza nasadki. Widoczne obtarcia, pęknięcia lub deformacje krawędzi są sygnałem do wymiany narzędzia. Uszkodzona nasadka może nie tylko źle pracować, ale również uszkodzić element złączny lub spowodować utratę momentu obrotowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/2", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz inne nasadki z serii 1/2" w rozmiarach od 10 mm do 32 mm. Kompletny zestaw nasadek zapewnia gotowość do większości prac mechanicznych.

...