

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-26-mm-ns-12-26-schmith-p-29974.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 26 mm NS-12-26 SCHMITH

Cena brutto	13,73 zł
Cena netto	11,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-26
Kod producenta	NS-12-26
Kod EAN	5902004707730
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 26 mm NS-12-26 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/2" przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek o wymiarze klucza 26 mm. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza 26 mm
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali o zwiększonej twardości i odporności na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość mechaniczną, a chromu — odporność na korozję. Materiał ten zapewnia długą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.



Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki z zaokrąglonymi krawędziami przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej narożniki. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złącznego, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych z gniazdem kwadratowym. Spełnienie tej normy gwarantuje kompatybilność z kluczami dynamometrycznymi oraz grzechotkami standardowych producentów.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia nasadki jest polerowana mechanicznie, co poprawia estetykę, ułatwia czyszczenie i zmniejsza tarcie podczas pracy. Gładka powierzchnia zapobiega również gromadzeniu się zanieczyszczeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-26
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda napędowego	1/2" (12,7 mm)
Rozmiar klucza	26 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707730

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół samochodowych (śruby M16)
- Prace przy układzie wydechowym pojazdów
- Serwis układu hamulcowego
- Montaż elementów podwozia
- Prace przy maszynach budowlanych i rolniczych
- Konserwacja urządzeń przemysłowych
- Montaż konstrukcji stalowych

-
- Naprawy mechaniczne w warsztatach

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy czop 1/2": grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przegubami kardana, przedłużkami oraz uchwytami ręcznymi typu T. Przed zakupem upewnij się, że rozmiar gniazda napędowego narzędzia odpowiada wymiarowi 1/2".

Konserwacja

Po użyciu należy oczyścić nasadkę z zanieczyszczeń i osuszyć. Gniazdo napędowe warto okresowo smarować smarem technicznym, aby zapobiec korozji i zapewnić płynne osadzanie na czopie narzędzia. Unikać uderzeń młotkiem — może to uszkodzić profil wewnętrzny lub gniazdo.

Produkty powiązane

Rozważ zakup zestawu nasadek 1/2" w rozmiarach 10-32 mm, przedłużki 1/2" (125-250 mm) oraz grzechotki 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla większej precyzji pracy w ograniczonej przestrzeni.