

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-27-mm-ns-12-27-schmith-p-29977.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 27 mm NS-12-27 SCHMITH

Cena brutto	13,98 zł
Cena netto	11,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-27
Kod producenta	NS-12-27
Kod EAN	5902004707747
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 27 mm NS-12-27 SCHMITH

Nasadka sześciokątna 27 mm z gniazdem 1/2" wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie spełniające normę DIN 3124, przeznaczone do profesjonalnych zastosowań w warsztacie i serwisie.

Rozmiar nasadki 27 mm
Gniazdo 1/2" (12,7 mm)
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu poprawia wytrzymałość zmęczeniową, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnej pracy.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki eliminuje bezpośredni kontakt z narożnikami śruby lub nakrętki. Siła przenoszona jest na powierzchnie

płaskie elementu złącznego, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia krawędzi i umożliwia откручивание elementów z częściowo zużytymi narożnikami.

Norma DIN 3124

Międzynarodowy standard określający wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z grzechotkami, przedłużkami i kluczami dynamometrycznymi różnych producentów.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia z zanieczyszczeń oraz zapewnia ochronę antykorozyjną. Polerowanie zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z elementu złącznego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-12-27
Rozmiar nasadki	27 mm
Rozmiar gniazda	1/2" (12,7 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707747
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M27 w warsztatach samochodowych
- Prace przy zawieszeniu pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych
- Serwis systemów hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych wymagających połączeń śrubowych 27 mm
- Prace konserwacyjne przy maszynach przemysłowych
- Obsługa połączeń w instalacjach przemysłowych

Kompatybilność z osprzętem 1/2"

Gniazdo 1/2" to standard w narzędziach profesjonalnych. Nasadka współpracuje z grzechotkami, przedłużkami, przegubami kardanowymi, kluczami dynamometrycznymi oraz rękojeściami typu T o tym samym rozmiarze kwadrata. Wymiar 1/2" (12,7 mm) zapewnia odpowiednią sztywność przy przenoszeniu momentu obrotowego w zakresie typowym dla śrub M27.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi elementu złącznego. Nasadkę zakłada się na śrubę lub nakrętkę w osi prostej, unikając przekoszenia. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie narzędzia z zabrudzeń i ewentualnych pozostałości smaru lub oleju.

Przechowywanie w suchym miejscu oraz okresowe zabezpieczenie cienką warstwą oleju ochronnego wydłuża żywotność narzędzia. W przypadku intensywnego użytkowania warto kontrolować stan wewnętrznego profilu nasadki — nadmierne zużycie może prowadzić do uszkodzenia elementów złącznych podczas pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/2" w różnych długościach, przegub kardanowy 1/2" do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz klucz dynamometryczny 1/2" do precyzyjnego dokręcania połączeń zgodnie z zaleceniami producenta.

...