

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-2-28-mm-ns-12-28-schmith-p-30008.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 2" 28 mm NS-12-28 SCHMITH

Cena brutto	17,75 zł
Cena netto	14,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-12-28
Kod producenta	NS-12-28
Kod EAN	5902004707754
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/2" 28 mm NS-12-28 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 28 mm z gniazdem 1/2 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Przeznaczona do pracy z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami o chwycie kwadratowym 1/2".

Rozmiar nasadki 28 mm
Chwyt 1/2" (12,7 mm)
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali o podwyższonej wytrzymałości na zginanie i skręcanie. Dodatek wanadu zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na odporność na ścieranie podczas wielokrotnego użytkowania.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Geometria wnętrza nasadki zapewnia kontakt ze środkową częścią płaszczyzn nakrętki, a nie z narożami. Rozwiązanie to redukuje

ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach obrotowych.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów spełniających ten standard.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana mechanicznie zapewnia estetyczny wygląd oraz ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. Gładka powierzchnia zmniejsza tarcie w kontakcie z łącznikami.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-12-28
Producent	SCHMITH
Rozmiar nasadki	28 mm
Chwyt (kwadrat)	1/2" (12,7 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707754
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek M28 oraz śrub z łbem sześciokątnym 28 mm
- Prace serwisowe w motoryzacji przy elementach układu jezdnego i zawieszenia
- Obsługa połączeń w konstrukcjach stalowych i maszynach przemysłowych
- Prace konserwacyjne przy sprzęcie budowlanym i rolniczym
- Montaż instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Zastosowania warsztatowe wymagające precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy chwyt 1/2": grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz korbami. Przed użyciem należy sprawdzić, czy moment obrotowy narzędzia mieści się w zakresie wytrzymałości nasadki zgodnie z normą DIN 3124.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan wnętrza nasadki pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Zaokrąglone lub pęknięte ścianki wewnętrzne mogą prowadzić do uszkodzenia łączników. Po pracy w środowisku wilgotnym lub kontakcie z substancjami korozyjnymi zaleca się oczyszczenie nasadki i zabezpieczenie cienką warstwą oleju ochronnego.

Nie należy używać nasadki jako przedłużki dźwigni ani uderzać w nią młotkiem. Zastosowanie rury przedłużającej ramię dźwigni może przekroczyć dopuszczalny moment obrotowy i spowodować trwałe odkształcenie lub pęknięcie nasadki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/2" z mechanizmem 72-zębowym dla pracy w ograniczonej przestrzeni, przedłużki 1/2" o długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardanowy 1/2" do pracy pod kątem oraz klucz dynamometryczny 1/2" z zakresem 40-200 Nm do kontrolowanego dokręcania.

...