

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-10-mm-ns-14-10-schmith-p-30231.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 10 mm NS-14-10 SCHMITH

Cena brutto	5,35 zł
Cena netto	4,35 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14-10
Kod producenta	NS-14-10
Kod EAN	5902004707457
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 10 mm NS-14-10 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4" do nakrętek i śrub 10 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Przeznaczona do pracy z grzechotkami, korbkami i wkrętarkami udarowymi z chwytem kwadratowym 1/4 cala.

Rozmiar nasadki 10 mm
Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki z zaokrąglonymi krawędziami przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, omijając narożniki. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma określa wymiary tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Zgodność z DIN 3124 gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz spełnienie minimalnych parametrów jakościowych.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia czyszczenie nasadki z zanieczyszczeń i zapobiega gromadzeniu się rdzy. Gładkie wykończenie redukuje tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z chwytu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-10
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar nasadki	10 mm
Chwyt kwadratowy	1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707457

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M10 w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i elektronarzędziach
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych z połączeniami śrubowymi 10 mm
- Obsługa instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
- Prace konserwacyjne w warsztatach i zakładach przemysłowych
- Naprawy rowerów i motocykli (komponenty z nakrętkami 10 mm)

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/4 cala: grzechotki ręczne, wkrętarki udarowe, klucze dynamometryczne, korbki przegubowe oraz przedłużki. Przed użyciem upewnij się, że rozmiar nasadki (10 mm) odpowiada wymiarowi nakrętki lub łba śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie kwadratowym narzędzia. Upewnij się, że rozmiar nasadki odpowiada wymiarowi elementu złącznego. Unikaj stosowania nasadki jako przedłużki dźwigni lub młotka.

Po zakończeniu pracy oczyść nasadkę z zabrudzeń i oleju. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w zestawie lub na szynie organizera. Regularne czyszczenie i zabezpieczenie przed wilgocią wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", zestaw nasadek w zakresie 4-14 mm oraz przedłużki kwadratowe 1/4". W przypadku prac wymagających precyzyjnego momentu dokręcania zaleca się użycie klucza dynamometrycznego z chwytem 1/4".