

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-11-mm-ns-14-11-schmith-p-30232.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 11 mm NS-14-11 SCHMITH

Cena brutto	5,60 zł
Cena netto	4,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-11
Kod producenta	NS-14-11
Kod EAN	5902004707464
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 11 mm NS-14-11 SCHMITH

Nasadka sześciokątna 11 mm z gniazdem 1/4" wykonana ze stali CrV, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami dynamometrycznymi. Produkt zgodny z normą DIN 3124.

Rozmiar nasadki 11 mm
Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu i zmiennych warunkach obciążenia.

Profil sześciokątny z zaokrąglonymi ściankami

Wewnętrzna geometria nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętki, eliminując kontakt z narożami. Rozwiązanie minimalizuje ryzyko starcia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z łbami uszkodzonymi lub wykonanymi z miękkiej stali.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą określającą wymiary, tolerancje i wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Standard gwarantuje kompatybilność z narzędziami napędowymi różnych producentów oraz przewidywalną trwałość.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i zabezpiecza przed korozją. Gładkie wykończenie zmniejsza również tarcie podczas zakładania i zdejmowania nasadki z elementu złącznego.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-11
Rozmiar nasadki	11 mm
Gniazdo napędowe	1/4" (6,35 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707464

Zastosowanie

- Montaż i demontaż nakrętek M11 w instalacjach hydraulicznych
- Prace serwisowe przy złączach śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Obsługa połączeń gwintowanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Naprawy mechaniczne wymagające precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu
- Prace warsztatowe przy elementach mocujących o średnicy klucza 11 mm
- Montaż osprzętu w instalacjach elektrycznych i sanitarnych

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Gniazdo 1/4" jest standardem dla lekkich narzędzi ręcznych: grzechotek, wkrętałów dynamometrycznych, przedłużek i przegubów. Przed zakupem należy upewnić się, że moment obrotowy narzędzia napędowego nie przekracza dopuszczalnych wartości dla nasadek z tym rozmiarem gniazda – typowo do 90-110 Nm w zależności od producenta.

Produkty uzupełniające

Do pracy z nasadką przydatne mogą być: grzechotka 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 1/4" o długościach 50-150 mm, przegub kardana 1/4" dla trudno dostępnych miejsc, klucz dynamometryczny 1/4" z zakresem 5-25 Nm do precyzyjnego dokręcania.

...