

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-4-13-mm-ns-14-13-schmith-p-30233.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 13 mm NS-14-13 SCHMITH

Cena brutto	5,95 zł
Cena netto	4,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14-13
Kod producenta	NS-14-13
Kod EAN	5902004707488
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 13 mm NS-14-13 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 1/4 cala wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Przeznaczona do prac z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i wkrętarkami udarowymi w zakresie 13 mm.

Rozmiar gniazda 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki 13 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Stop chromu i wanadu zapewnia stabilność mechaniczną przy długotrwałym użytkowaniu oraz odporność na korozję.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Konstrukcja z zaokrąglonymi krawędziami wewnątrz nasadki minimalizuje nacisk na narożniki śrub i nakrętek. Kontakt następuje na

powierzchniach płaskich, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy dużych momentach obrotowych.

Gniazdo 1/4 cala

Uniwersalny standard montażowy kompatybilny z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i adapterami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/4". Stosowany typowo przy momentach do 50-60 Nm w pracach precyzyjnych i montażowych.

Zgodność z DIN 3124

Norma określająca wymiary, tolerancje wykonania oraz wymagania wytrzymałościowe dla nasadek sześciokątnych. Gwarantuje powtarzalność parametrów i kompatybilność z narzędziami różnych producentów spełniających ten sam standard.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-13
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar gniazda	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	13 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707488

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M8 w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy elementach karoserii i wykończenia wnętrza samochodów
- Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- Prace przy sprzęcie AGD i elektronarzędziach
- Montaż mebli i konstrukcji stalowych w zakresie drobnych połączeń
- Serwis rowerów przy śrubach osi, mostów i wsporników
- Prace precyzyjne wymagające kontrolowanego momentu dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadratowy trzpień 1/4 cala: grzechotki ręczne, klucze dynamometryczne, wkrętarki udarowe z adapterem, przedłużki, przeguby kardana oraz uchwyty typu T. Przed użyciem należy sprawdzić zakres momentu obrotowego narzędzia napędowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z mechanizmem 72-zębowym, zestaw przedłużeń 1/4" (50, 100, 150 mm), adapter 1/4" na 3/8", klucz dynamometryczny w zakresie 5-60 Nm oraz organizator lub kaseta do przechowywania nasadek.

...