

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-4-14-mm-ns-14-14-schmith-p-30239.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 14 mm NS-14-14 SCHMITH

Cena brutto	6,06 zł
Cena netto	4,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-14
Kod producenta	NS-14-14
Kod EAN	5902004707495
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 14 mm NS-14-14 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 14 mm z gniazdem 1/4 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124. Przeznaczona do pracy z grzechotkami i korbami z chwytem 1/4".

Rozmiar klucza 14 mm
Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)
Materiał Stal CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia większą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do standardowych stali narzędziowych, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki z zaokrąglonymi krawędziami rozkłada siły na większą powierzchnię śruby lub nakrętki. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia krawędzi elementu złączonego, szczególnie przy zużytych lub zardzewiałych śrubach.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje zgodność z profesjonalnymi zestawami narzędziowymi oraz powtarzalność wymiarów przy wymianie lub uzupełnianiu wyposażenia.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia czyszczenie nasadki z olejów i zabrudzeń. Gładka powierzchnia zmniejsza również tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadki z grzechotki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol producenta	NS-14-14
Rozmiar klucza	14 mm
Rozmiar gniazda napędowego	1/4 cala (6,35 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707495

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M14 w mechanice pojazdowej
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Naprawy sprzętu AGD wymagające precyzyjnego dokręcania
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Prace instalacyjne w branży sanitarnej
- Serwisowanie maszyn przemysłowych i urządzeń mechanicznych
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz i mebli metalowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/4 cala: grzechotki, korby, wkręta dynamometryczne oraz przedłużki. Rozmiar 1/4" to najmniejszy standard w profesjonalnych zestawach nasadek, stosowany do prac precyzyjnych przy niższych momentach dokręcania (zazwyczaj do 40-50 Nm).

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie nasadki z zabrudzeń i osuszenie. Okresowe smarowanie gniazda napędowego cienką warstwą oleju zapobiega korozji i ułatwia montaż na grzechotce. Unikać uderów młotkiem bezpośrednio w nasadkę – do prac wymagających siły uderowej stosować dedykowane nasadki uderowe.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz inne rozmiary nasadek sześciokątnych z serii 1/4" do budowy kompletnego zestawu narzędziowego.

...