

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-4-5-5-mm-ns-14-5-5-schmith-p-30220.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 5,5 mm NS-14-5,5 SCHMITH

Cena brutto	4,15 zł
Cena netto	3,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-5,5
Kod producenta	NS-14-5,5
Kod EAN	5902004707402
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 5,5 mm NS-14-5,5 SCHMITH

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej do grzechotek i kluczy nasadowych z chwytem 1/4 cala. Rozmiar 5,5 mm odpowiada śrubom i nakrętkom z łbem sześciokątnym o tym wymiarze klucza.

Chwył 1/4"
Rozmiar klucza 5,5 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Materiał odporny na ścieranie i deformacje, stosowany w narzędziach profesjonalnych do intensywnej pracy.

--

System zaokrąglonych ścianek

Wewnętrzne ścianki nasadki mają zaokrąglony profil, który przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na krawędzie. Rozwiązanie zmniejsza ryzyko zerwania krawędzi przy dużych obciążeniach.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów i powtarzalność parametrów.

Wykończenie polerowane

Gładka, polerowana powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia i zwiększa odporność na korozję. Wykończenie poprawia również estetykę i pozwala szybko ocenić stan nasadki.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-5,5
Typ nasadki	Sześciokątna
Rozmiar chwytu	1/4 cala (6,35 mm)
Rozmiar klucza	5,5 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707402

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub sześciokątnych M3 i M4 w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Prace przy drobnych elementach w modelarstwie i hobbystyce
- Serwis urządzeń AGD i RTV wymagających dostępu do małych elementów złącznych
- Montaż osprzętu rowerowego i akcesoriów sportowych
- Prace przy instalacjach elektrycznych w puszkach montażowych
- Regulacja i konserwacja sprzętu fotograficznego

Kompatybilność z narzędziami

Chwyt 1/4 cala to standard w nasadkach do prac precyzyjnych i średnio obciążonych. Nasadka współpracuje z grzechotkami, wkrętakami nasadowymi, korbami i przedłużkami posiadającymi kwadratowy wypust 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy rozmiar 5,5 mm odpowiada wymiarowi śruby – mierzy się go kluczem suwmiarkowym między przeciwległymi ściankami łba.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadki sześciokątne wymagają dopasowania momentu obrotowego do rozmiaru. Chwyt 1/4 cala jest przeznaczony do momentów do około 27 Nm – przekroczenie tej wartości może uszkodzić kwadrat chwytu. Przy pracy z zardzewiałymi lub zaklejnymi śrubami warto zastosować penetrator i stopniować siłę, aby uniknąć zerwania krawędzi.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Okresowe nasmarowanie cienkiej warstwy oleju zabezpiecza przed korozją, szczególnie w wilgotnych warunkach. Przechowywanie w organizerze lub na szynie magnetycznej zapobiega zgubieniu i ułatwia szybki dobór rozmiaru.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", przedłużki w różnych długościach, przegub kardana oraz pozostałe rozmiary nasadek sześciokątnych z serii SCHMITH. Zestaw nasadek od 4 do 14 mm pokrywa większość zastosowań w elektronice, mechanice precyzyjnej i pracach montażowych.

...