

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-5-mm-ns-14-5-schmith-p-30217.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 5 mm NS-14-5 SCHMITH

Cena brutto	4,11 zł
Cena netto	3,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-5
Kod producenta	NS-14-5
Kod EAN	5902004707396
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 5 mm NS-14-5 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 5 mm z gniazdem 1/4 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie zgodne z normą DIN 3124, przeznaczone do pracy z grzechotkami i korbami z chwytem kwadratowym 1/4".

Chwyt 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki 5 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Chwyt 1/4 cala

Kwadratowe gniazdo o wymiarze 6,35 mm zapewnia kompatybilność z grzechotkami, korbami i przedłużkami z serii 1/4". To najmniejszy standard chwytu, stosowany przy pracach precyzyjnych i w ograniczonej przestrzeni.

Stal chromowo-wanadowa

Materiał CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a chromu — odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki redukuje punktowy kontakt z narożnikami śruby lub nakrętki. Dzięki temu siła jest rozłożona na większą powierzchnię, co minimalizuje ryzyko starcia krawędzi elementu złącznego.

Norma DIN 3124

Standard określający wymagania dla nasadek sześciokątnych z chwytem kwadratowym. Gwarantuje precyzyjne wymiary, tolerancje wykonania oraz odpowiednią twardość powierzchni roboczej.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-5
Typ	Nasadka sześciokątna
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	5 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707396

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek M5
- Prace przy elektronice i małych urządzeniach elektrycznych
- Serwis sprzętu AGD i RTV
- Montaż mebli i akcesoriów z drobnymi elementami złącznymi
- Prace modelarskie i precyzyjne
- Obsługa osprzętu rowerowego

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z wszelkimi narzędziami posiadającymi chwyt kwadratowy 1/4": grzechotkami, korbami, wkrętakami

dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz adapterami. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar 5 mm odpowiada wymiarowi śruby lub nakrętki (klucz płaski 5 mm).

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie narzędzia. Luz lub niepełne włożenie może prowadzić do wyskoczenia nasadki pod obciążeniem. Podczas dokręcania należy unikać przekraczania momentu maksymalnego dla danego rozmiaru chwytu — dla 1/4" wynosi on zazwyczaj do 40-50 Nm, w zależności od producenta.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek smaru. Polerowana powierzchnia nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego, jednak w warunkach wilgotnych zaleca się przechowywanie narzędzi w suchym miejscu. Regularne sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala wykryć ewentualne ślady zużycia przed ich pogłębieniem.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/4" (50 mm, 100 mm), przegub kardanowy 1/4", adapter 1/4" na 3/8" oraz kompletny zestaw nasadek w rozmiarach od 4 mm do 14 mm.

...