

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-1-4-6-mm-ns-14-6-schmith-p-30225.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 6 mm NS-14-6 SCHMITH

Cena brutto	4,31 zł
Cena netto	3,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-14-6
Kod producenta	NS-14-6
Kod EAN	5902004707419
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 6 mm NS-14-6 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o rozmiarze 6 mm z chwytem 1/4 cala, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie przeznaczone do pracy z grzechotkami, korbkami i przedłużkami w standardzie 1/4".

Rozmiar nasadki 6 mm
Chwyt 1/4"
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia zwiększoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż zwykła stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Chwyt 1/4 cala

Kwadratowy trzpień o wymiarze 1/4" (6,35 mm) stanowi standard w zestawach narzędzi ręcznych. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami, korbkami i przedłużkami tego samego rozmiaru. System ten wykorzystuje się przy pracach wymagających mniejszych momentów obrotowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki z zaokrąglonymi krawędziami przenosi siły na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej narożniki. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko zerwania krawędzi elementu złącznego, szczególnie przy odkręcaniu zardzewiałych lub mocno dociągniętych połączeń.

Norma DIN 3124

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wymagania jakościowe dla nasadek sześciokątnych. Zgodność z tym standardem gwarantuje precyzyjne wykonanie i współpracę z innymi narzędziami spełniającymi tę normę.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-6
Rozmiar nasadki	6 mm
Rozmiar chwytu	1/4 cala (6,35 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Kod EAN	5902004707419
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub sześciokątnych M6
- Prace serwisowe przy drobnych mechanizmach i urządzeniach elektronicznych
- Naprawa sprzętu AGD wymagającego dostępu do małych elementów złącznych
- Montaż mebli z połączeniami śrubowymi 6 mm
- Obsługa instalacji elektrycznych i niskoprądowych
- Prace przy modelach RC i hobby wymagających precyzyjnego dokręcania
- Konserwacja rowerów i hulajnóg elektrycznych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w chwyt kwadratowy 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy śruby w obsługiwanym urządzeniu mają rozmiar 6 mm – można to zrobić za pomocą klucza płaskiego lub mierząc średnicę łba śruby suwmiarką.

Użytkowanie i konserwacja

Nasadkę należy zakładać na trzpień grzechotki lub korbki do momentu usłyszenia kliknięcia kulki blokującej. Podczas pracy narzędzie powinno być ustawione prostopadle do osi śruby, co zapobiega ścinaniu krawędzi.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zabrudzeń suchą szmatką. W przypadku kontaktu z substancjami korozyjnymi powierzchnię można zabezpieczyć cienką warstwą oleju narzędziowego. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 1/4", zestaw przedłużeń w tym standardzie oraz nasadki w innych rozmiarach (4 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm) – pozwala to na obsługę szerszego zakresu połączeń śrubowych bez konieczności zmiany podstawowego narzędzia.

...