

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-8-mm-ns-14-8-schmith-p-30227.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 8 mm NS-14-8 SCHMITH

Cena brutto	5,07 zł
Cena netto	4,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14-8
Kod producenta	NS-14-8
Kod EAN	5902004707433
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 8 mm NS-14-8 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o gnieździe 1/4" przeznaczona do śrub i nakrętek M8. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV zgodnie z normą DIN 3124, zapewnia precyzyjne dokręcanie w pracy warsztatowej i monterskiej.

Gniazdo napędowe 1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki 8 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Gniazdo napędowe 1/4"

Oznaczenie 1/4" (6,35 mm) określa rozmiar czworokątnego gniazda, do którego podłącza się grzechotkę lub klucz dynamometryczny. To standardowy rozmiar dla lekkich prac montażowych i elektroniki. Kompatybilny z większością grzechotek i przedłużeń dostępnych na rynku.

Rozmiar 8 mm

Nasadka dopasowana do śrub i nakrętek sześciokątnych M8. Typowo stosowana w montażu mebli, sprzętu elektronicznego, drobnych elementów samochodowych i instalacji hydraulicznych. Przed zakupem sprawdź rozmiar elementów złącznych — śruba M8 wymaga klucza 13 mm, a nie 8 mm.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Dodatek wanadu poprawia sprężystość materiału, co zmniejsza ryzyko pęknięć przy obciążeniach uderowych. Typowa twardość CrV wynosi 40-50 HRC.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie śruby, a nie na jej krawędzie. Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko obtarcia naroży śruby, co jest szczególnie istotne przy elementach zardzewiałych lub wykonanych z miękkich materiałów.

Specyfikacja techniczna

Model	NS-14-8
Producent	SCHMITH
Typ nasadki	Sześciokątna
Gniazdo napędowe	1/4" (6,35 mm)
Rozmiar nasadki	8 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707433

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Serwis sprzętu elektronicznego i AGD
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne w hydraulice i wentylacji
- Konserwacja urządzeń przemysłowych
- Drobne naprawy samochodowe
- Montaż konstrukcji stalowych

Norma DIN 3124

Norma DIN 3124 określa wymagania dla nasadek sześciokątnych z gniazdem napędowym czworokątnym. Reguluje tolerancje wymiarowe, twardość materiału, moment obrotowy oraz odporność na skręcanie. Narzędzia zgodne z DIN 3124 zapewniają powtarzalność wymiarów i kompatybilność z osprzętem różnych producentów.

Kompatybilność

Nasadka współpracuje z grzechotkami, korbami, przedłużkami i przegubami kardana wyposażonymi w czop 1/4". Przed zakupem upewnij się, że posiadany osprzęt ma odpowiedni rozmiar gniazda. Nasadki 1/4" nie pasują do grzechotek 3/8" ani 1/2" bez użycia adaptera.

Produkty uzupełniające

Do pracy z nasadką przydatne mogą być: grzechotka 1/4", zestaw przedłużeń 1/4", przegub kardana 1/4", adapter 1/4" na 3/8", klucz dynamometryczny 1/4" (zakres 5-25 Nm).