

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-1-4-9-mm-ns-14-9-schmith-p-30228.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 1 4" 9 mm NS-14-9 SCHMITH

Cena brutto	5,17 zł
Cena netto	4,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	NS-14-9
Kod producenta	NS-14-9
Kod EAN	5902004707440
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 1/4" 9 mm NS-14-9 SCHMITH

Nasadka sześciokątna o wymiarze 9 mm z gniazdem 1/4 cala, przeznaczona do pracy z grzechotkami i korbami. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV z zaokrąglonym profilem wewnętrznym chroniącym krawędzie śrub przed uszkodzeniem.

Rozmiar nasadki 9 mm

Gniazdo napędowe 1/4"

Materiał CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi niż standardowa stal narzędziowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadki przy intensywnym użytkowaniu.

Zaokrąglony profil wewnętrzny

Ścianki wewnętrzne nasadki mają zaokrąglony kształt, który minimalizuje nacisk na narożniki śruby. Kontakt odbywa się na płaskich powierzchniach, a nie w newralgicznych punktach, co zapobiega starciu krawędzi i umożliwia odkręcanie uszkodzonych elementów złącznych.

Zgodność z DIN 3124

Norma DIN 3124 określa wymiary i tolerancje nasadek sześciokątnych z gniazdem kwadratowym. Zapewnia to pełną kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz gwarantuje powtarzalność wykonania i parametry wytrzymałościowe.

Polerowane wykończenie

Powierzchnia nasadki jest polerowana, co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i zapobiega korozji. Gładka powierzchnia zmniejsza tarcie podczas zakładania i zdejmowania nasadki z grzechotki oraz ułatwia identyfikację rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-14-9
Rozmiar nasadki	9 mm
Gniazdo napędowe	1/4 cala (6,35 mm)
Profil	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707440

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub M6 w mechanice samochodowej
- Prace serwisowe przy drobnych elementach mocujących
- Naprawa sprzętu elektronicznego i AGD
- Montaż mebli i konstrukcji metalowych
- Serwis rowerów i motocykli (elementy mocujące hamulców, przerzutek)
- Prace przy instalacjach sanitarnych i grzewczych
- Konserwacja narzędzi i urządzeń warsztatowych

Kompatybilność z napędem 1/4"

Gniazdo 1/4 cala to najmniejszy standardowy rozmiar napędu w systemie nasadek. Stosowane jest przy pracach wymagających mniejszych momentów obrotowych (do około 40-50 Nm). Nasadka współpracuje z grzechotkami, korbami, wkrętakami dynamometrycznymi i adapterami o napędzie 1/4". Nie należy używać przedłużaczy zwiększających dźwignię powyżej dopuszczalnych wartości momentu.

Produkty powiązane

Do pełnego wykorzystania nasadki warto rozważyć: grzechotkę 1/4" z drobnozębny mechanizmem (72 zęby), zestaw nasadek 1/4" w rozmiarach 4-14 mm, przedłużki 1/4" o długościach 50, 100 i 150 mm, przegub kardanowy 1/4" do pracy w trudno dostępnych miejscach.