

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-17-mm-ns-34-17-schmith-p-30071.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 17 mm NS-34-17 SCHMITH

Cena brutto	22,72 zł
Cena netto	18,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-34-17
Kod producenta	NS-34-17
Kod EAN	5902004707792
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 17 mm NS-34-17 SCHMITH

Profesjonalna nasadka sześciokątna wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV, przeznaczona do pracy z grzechotkami i kluczami udarowymi o chwycie 3/4 cala. Produkt zgodny z normą DIN 3124, zapewniający precyzyjne dokręcanie i odkręcanie elementów złącznych o wymiarze 17 mm.

Chwyt 3/4"
Rozmiar klucza 17 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Stop chromu i wanadu zapewnia elastyczność przy jednoczesnej wytrzymałości mechanicznej, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia podczas intensywnej eksploatacji.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki minimalizuje kontakt z narożami śruby lub nakrętki, rozkładając siły na większą powierzchnię. Konstrukcja ta zmniejsza ryzyko uszkodzenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych śrubach.

Norma DIN 3124

Międzynarodowy standard określający wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Zgodność z normą gwarantuje kompatybilność z profesjonalnymi narzędziami oraz spełnienie wymagań dotyczących momentów obrotowych.

Wykończenie polerowane

Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie narzędzia i zmniejsza adhezję zanieczyszczeń. Polerowanie dodatkowo poprawia odporność korozyjną i estetykę produktu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-17
Rozmiar chwytu	3/4 cala (19,05 mm)
Rozmiar klucza	17 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707792

Zastosowanie

- Prace serwisowe przy pojazdach osobowych i dostawczych
- Montaż i demontaż elementów zawieszenia
- Obsługa śrub i nakrętek w instalacjach przemysłowych
- Prace konserwacyjne przy maszynach i urządzeniach
- Naprawy mechaniczne wymagające dużych momentów obrotowych
- Zastosowania profesjonalne w warsztatach mechanicznych
- Prace montażowe w konstrukcjach stalowych

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, klucze dynamometrycznymi, kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi oraz przedłużkami o chwycie 3/4 cala. Przed zakupem należy upewnić się, że rozmiar chwytu narzędzia odpowiada wymiarowi 3/4" (19,05 mm). Nie należy stosować z narzędziami o mniejszych chwytach (1/2", 3/8") bez odpowiednich adapterów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny nasadki - brak pęknięć, śladów deformacji lub nadmiernego zużycia ścianek wewnętrznych. Nasadkę należy zakładać na element złączny w całości, unikając pracy pod kątem, co może prowadzić do uszkodzenia profilu.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie narzędzia z pozostałości oleju, smaru i zanieczyszczeń. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność produktu. Okresowo warto sprawdzać stan profilu wewnętrznego - nadmierne zaokrąglenie krawędzi świadczy o zużyciu i konieczności wymiany.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: grzechotka 3/4" z mechanizmem 72-zębowym, przedłużki 3/4" o różnych długościach, zestaw nasadek 3/4" w rozmiarach 10-32 mm, klucz dynamometryczny 3/4" do kontrolowanego dokręcania.