

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-19-mm-ns-34-19-schmith-p-30070.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 3 4" 19 mm NS-34-19 SCHMITH

Cena brutto	22,82 zł
Cena netto	18,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-34-19
Kod producenta	NS-34-19
Kod EAN	5902004707808
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 19 mm NS-34-19 SCHMITH

Nasadka sześciokątna wykonana ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczona do montażu i demontażu śrub oraz nakrętek przy użyciu klucza z gniazdem 3/4 cala. Konstrukcja z zaokrąglonymi ściankami wewnętrznymi chroni krawędzie elementów złącznych przed uszkodzeniem podczas pracy.

Rozmiar nasadki 19 mm

Gniazdo napędowe 3/4"

Materiał Stal CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał zapewnia wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i ścieranie. Stop chromu i wanadu zwiększa twardość narzędzia oraz jego żywotność w warunkach intensywnego użytkowania przy wysokich momentach obrotowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki eliminuje punktowy kontakt z narożami śruby, rozkładając siły na większą powierzchnię. Rozwiązanie to zapobiega zdzieraniu krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy skorodowanych lub nadmiernie dokręconych połączeniach.

Gniazdo napędowe 3/4 cala

Rozmiar 3/4" to standard stosowany w narzędziach profesjonalnych do prac wymagających dużych momentów obrotowych. Kompatybilny z kluczami dynamometrycznymi, rączkami teleskopowymi oraz kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi.

Zgodność z normą DIN 3124

Norma określa wymiary, tolerancje oraz wymagania jakościowe dla kluczy nasadowych. Zapewnia kompatybilność z narzędziami różnych producentów oraz gwarantuje odpowiednie parametry wytrzymałościowe.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-19
Rozmiar nasadki	19 mm
Gniazdo napędowe	3/4 cala (19,05 mm)
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707808

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w pojazdach ciężarowych i maszynach budowlanych
- Prace serwisowe przy układach hamulcowych i zawieszeniach
- Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
- Montaż instalacji przemysłowych wymagających dużych momentów dokręcania
- Prace w warsztatach mechanicznych i zakładach produkcyjnych
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu ciężkiego

Kompatybilność z napędem

Gniazdo 3/4" wymaga użycia klucza z odpowiednim czworokątnym wypustem. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność rozmiaru nasadki (19 mm) z wymiarami śruby lub nakrętki. W przypadku pracy z kluczem dynamometrycznym należy stosować wartości momentu obrotowego zgodne z zaleceniami producenta łączonego elementu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: rączkę teleskopową 3/4", przegub kardana 3/4", przedłużki nasadowe 3/4" oraz inne nasadki z tej samej serii w rozmiarach 17 mm, 21 mm, 22 mm czy 24 mm.