

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-sześciokątny-3-4-22-mm-ns-34-22-schmith-p-30074.html>

## Klucz nasadowy sześciokątny 3 4" 22 mm NS-34-22 SCHMITH

Cena brutto	<b>25,09 zł</b>
Cena netto	<b>20,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>NS-34-22</b>
Kod producenta	<b>NS-34-22</b>
Kod EAN	<b>5902004707822</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 22 mm NS-34-22 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala do pracy z nakrętkami o wymiarze klucza 22 mm. Narzędzie przeznaczone do użytku z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami oraz innymi urządzeniami z chwytem kwadratowym 3/4".

Chwyt 3/4" (19 mm)

Rozmiar nasadki 22 mm

Materiał CrV

Norma DIN 3124

### Charakterystyka techniczna

#### Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchniową przy zachowaniu elastyczności rdzenia. Materiał odporny na pękanie przy obciążeniach udarowych, typowych w pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi czy elektrycznymi.

#### Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, nie na narożniki. Zmniejsza to ryzyko zaokrąglenia krawędzi śruby, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych łącznikach.

### **Norma DIN 3124**

Niemiecka norma określająca wymiary, tolerancje i wytrzymałość nasadek sześciokątnych. Gwarantuje kompatybilność z narzędziami różnych producentów i powtarzalność wymiarów w całej serii.

### **Wykończenie polerowane**

Powierzchnia gładka, bez ostrych krawędzi. Ułatwia czyszczenie narzędzia z oleju i zanieczyszczeń. Polerowanie redukuje tarcie podczas zakładania i zdejmowania nasadki z nakrętki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-22
Rozmiar chwytu	3/4 cala (19,05 mm)
Rozmiar nasadki	22 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma wykonania	DIN 3124
Wykończenie	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707822

## Zastosowanie

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek M22 w instalacjach hydraulicznych
- Praca z łącznikami kołnierзовymi w systemach rurociągów
- Montaż i demontaż elementów w maszynach rolniczych i budowlanych
- Serwis układów hamulcowych i zawieszenia w pojazdach ciężarowych
- Konserwacja przemysłowych urządzeń mechanicznych
- Prace montażowe w konstrukcjach stalowych

### **Kompatybilność z narzędziami**

Chwyt 3/4 cala to standard stosowany w narzędziach do ciężkich prac montażowych. Nasadka współpracuje z grzechotkami,

---

kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i kardanami o tym samym rozmiarze chwytu. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar chwytu posiadanego narzędzia — nie jest kompatybilna z popularniejszymi chwytami 1/2" czy 1/4".

### **Użytkowanie i konserwacja**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadkę z oleju i zanieczyszczeń. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej na organizerze lub w kasecie narzędziowej. Unikać stosowania nasadek do odbijania czy jako przedłużek dźwigni — powoduje to trwałe odkształcenia. Przy pracy kluczem udarowym sprawdzać stan nasadki co kilka miesięcy — pęknięcia mogą być niewidoczne gołym okiem.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: grzechotkę 3/4", przedłużki w różnych długościach, kardany do pracy pod kątem oraz inne nasadki z serii 3/4" w rozmiarach odpowiadających używanym łącznikom. Klucz dynamometryczny 3/4" umożliwi precyzyjne dokręcanie zgodnie z momentami zalecanymi przez producentów urządzeń.

...