

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-24-mm-ns-34-24-schmith-p-30081.html>



Klucz nasadowy sześciokątny 3 4" 24 mm NS-34-24 SCHMITH

Cena brutto	27,52 zł
Cena netto	22,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-34-24
Kod producenta	NS-34-24
Kod EAN	5902004707839
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 24 mm NS-34-24 SCHMITH

Nasadka sześciokątna ze stali chromowo-wanadowej CrV do obsługi połączeń śrubowych w warunkach profesjonalnych. Wykonana zgodnie z normą DIN 3124, zapewnia precyzyjne przenoszenie momentu obrotowego przy minimalizacji ryzyka uszkodzenia elementów złącznych.

Rozmiar gniazda 3/4"
Klucz płaski 24 mm
Materiał CrV
Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CrV
Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Stop chromu i wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną i zapobiega odkształceniom pod obciążeniem, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia w intensywnej eksploatacji.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, omijając narażone na uszkodzenia naroża. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko starcia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy pracy z zużytymi lub skorodowanymi śrubami.

Zgodność z normą DIN 3124

Parametry wymiarowe i tolerancje wykonania odpowiadają wymaganiom normy DIN 3124. Zapewnia to kompatybilność z gniazdami 3/4" różnych producentów oraz gwarantuje powtarzalność wymiarów w całej serii narzędzi.

Wykończenie polerowane

Powierzchnia polerowana ułatwia usuwanie zanieczyszczeń i redukuje tarcie przy zakładaniu nasadki na nakrętkę. Gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się oleju i pyłu, co ułatwia utrzymanie narzędzia w czystości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-24
Rozmiar gniazda	3/4 cala (19,05 mm)
Rozmiar klucza płaskiego	24 mm
Typ profilu	Sześciokątny
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004707839

Zastosowanie

- Obsługa połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych i urządzeniach ciężkich
- Prace montażowe w budownictwie stalowym i konstrukcjach metalowych
- Serwis pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych o większych gabarytach
- Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne wymagające momentów dokręcania
- Konserwacja i naprawy urządzeń energetycznych
- Montaż i demontaż elementów w warsztatach mechanicznych
- Prace przy infrastrukturze przemysłowej wymagającej narzędzi 3/4"

Kompatybilność i użytkowanie

Gniazdo 3/4 cala

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami wyposażonymi w czop kwadratowy 3/4" (19,05 mm). Przed montażem należy sprawdzić, czy czop jest wolny od zanieczyszczeń i zabezpieczony kulką blokującą.

Rozmiar 24 mm

Nasadka przeznaczona do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym o wymiarze klucza 24 mm. Przed użyciem warto zweryfikować rozmiar elementu złącznego przy pomocy suwmiarki, szczególnie w przypadku elementów o niejasnej specyfikacji lub pochodzenia.

Podczas pracy z kluczem dynamometrycznym zaleca się stosowanie nasadek zgodnych z normą DIN 3124, aby zapewnić prawidłowe przenoszenie momentu obrotowego. Nasadka nie jest przeznaczona do stosowania z narzędziami udarowymi pneumatycznymi bez wcześniejszej weryfikacji dopuszczalnych obciążeń.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć grzechotkę 3/4", przedłużki o różnej długości oraz inne nasadki z serii 3/4" w zakresie 19-50 mm. Zestaw pozwala na elastyczne dostosowanie narzędzi do wymagań konkretnych prac montażowych.