

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-nasadowy-szesciokatny-3-4-32-mm-ns-34-32-schmith-p-29932.html>

Klucz nasadowy sześciokątny 3 4" 32 mm NS-34-32 SCHMITH

Cena brutto	39,41 zł
Cena netto	32,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	NS-34-32
Kod producenta	NS-34-32
Kod EAN	5902004707860
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Klucz nasadowy sześciokątny 3/4" 32 mm NS-34-32 SCHMITH

Nasadka sześciokątna z gniazdem 3/4 cala do nakrętek o wymiarze 32 mm, wykonana ze stali chromowo-wanadowej CrV. Narzędzie przeznaczone do prac wymagających dużych momentów obrotowych, zgodne z normą DIN 3124.

Gniazdo napędowe 3/4" (19,05 mm)

Rozmiar nakrętki 32 mm

Materiał CrV

Norma DIN 3124

Charakterystyka techniczna

Gniazdo napędowe 3/4 cala

Wymiar 3/4" (19,05 mm) to standard profesjonalny, stosowany w połączeniu z kluczami dynamometrycznymi i grzechotkami przemysłowymi. Umożliwia przenoszenie momentów obrotowych od 100 do 600 Nm, co czyni nasadkę odpowiednią do prac w motoryzacji ciężarowej, przemyśle i naprawach maszyn.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop stali z dodatkiem chromu i wanadu zapewnia twardość powierzchniową 40-48 HRC oraz odporność na ścieranie. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy wielokrotnym obciążeniu, co wydłuża żywotność narzędzia w warunkach warsztatowych.

Zaokrąglone ścianki wewnętrzne

Profil wewnętrzny nasadki przenosi siłę na środkowe części ścian nakrętki, a nie na naroża. Konstrukcja ta redukuje ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów łącznych, szczególnie przy pracy z przyspawanymi lub skorodowanymi śrubami.

Norma DIN 3124

Zgodność z niemiecką normą DIN 3124 oznacza precyzyjne wykonanie wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych nasadki. Standard określa tolerancje pasowania, które zapewniają bezpieczne połączenie z chwytem oraz dokładne osadzenie na nakrętce bez luzów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	NS-34-32
Typ profilu	Sześciokątny
Rozmiar gniazda napędowego	3/4 cala (19,05 mm)
Rozmiar nakrętki	32 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV
Norma	DIN 3124
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004707860

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w pojazdach ciężarowych (nakrętki kół o rozmiarze 32 mm)
- Prace przy układach wydechowych i elementach podwozia w motoryzacji
- Montaż konstrukcji stalowych w przemyśle budowlanym
- Serwis maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Naprawy i konserwacja urządzeń przemysłowych
- Prace przy systemach hydraulicznych wymagających dużych momentów dokręcania

Kompatybilność z narzędziami

Nasadka współpracuje z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami wyposażonymi w chwyt 3/4 cala. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność zakresu momentu obrotowego narzędzia napędowego z wymaganiami producenta pojazdu lub maszyny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na chwycie i nakrętce. Luz w połączeniu może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub elementu złącznego. Podczas dokręcania zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego, aby uniknąć przekroczenia dopuszczalnego momentu.

Po zakończeniu pracy nasadkę należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć lekką warstwą oleju przeciwkorozyjnego. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu, najlepiej w kasecie lub na szynie organizera narzędziowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nasadkami 3/4 cala warto rozważyć: grzechotkę z chwytem 3/4", klucz dynamometryczny o zakresie 100-600 Nm, przedłużki w długościach 125 mm i 250 mm, przegub kardana oraz pozostałe nasadki sześciokątne z tej samej serii (rozmiary 27-36 mm).

...